

Aizsargapvalks tekstila stropēm STOBITEX

Preces apraksts



Apraksts: Speciāls pretnodiluma aizsargapvalks apaļajām un plakanaajām tekstila stropēm kravu celšanai ar asām malām. Ļoti augsta izturība pret pārgriešanu, augsta pretnodiluma izturība.

Izpildījums: Poliestera aizsargapvalks ar vienkāršu vai divkāršu poliuretāna pārklājumu.

Materiāls: Poliuretāns.

Darba temperatūra : apm. -40° - +70°C. Īslaicīgi pieļaujama līdz +90°C.

Artikula Nr.	Izmērs	2 kārtu stropei (mm)	4 kārtu stropei (mm)	Rinķveida stropei (t)	a (mm)	i (mm)	h (mm)	w mm	A (mm)	Svars kg/m
80255040105	50	30	-	-	50	40	10	5	-	0,85
8025PU15040205	50	-	30	-	50	40	20	5	-	0,9
8025PU17060125	70	50	-	-	70	60	12	5	-	1,25
8025PU17060175	70	-	50	-	70	60	17	5	-	1,3
8025PU18070125	80	60	-	-	80	70	12	5	-	1,3
8025PU18070245	80	-	60	-	-	70	24	-	80	1,35
8025PU18575175	85	-	-	1	85	75	12	5	-	1,35
8025PU19585245	95	-	-	2	95	85	24	5	-	1,5

8025PU1110100125	110	90	-	-	110	100	12	5	-	1,55
8025PU1110100175	110	-	-	3	110	100	174	5	-	1,6
8025PU1110100245	110	-	90	-	110	100	24	5	-	1,6
8025PU1145135125	145	120	-	-	145	135	12	5	-	2
8025PU1145135245	145	-	120	-	145	135	24	5	-	2,1
8025PU1170160125	170	150	-	-	170	160	12	5	-	2,3
8025PU1170160175	170	-	-	6	170	160	17	5	-	2,4
8025PU1170160245	170	-	150	-	170	160	24	5	-	2,4
8025PU1200190125	200	180	-	-	200	190	12	5	-	2,6
8025PU1200190175	200	-	-	8	200	190	17	5	-	2,65
8025PU1200190245	200	-	180	-	200	190	24	5	-	2,7
8025PU1230220365	230	-	-	10	230	220	36	5	-	3,5
8025PU1260250158	260	240	-	-	260	250	15	8	-	3,9
8025PU1290280308	290	-	-	15	290	280	30	8	-	4,4
8025PU1330320158	330	300	-	-	330	320	15	8	-	4,4
8025PU1330320308	330	-	300	-	330	320	30	8	-	4,8
8025PU1330320458	330	-	-	20	330	320	45	8	-	5,3

Rasējums

