



## Satvērējs THSK

### Preces apraksts

**Apraksts:** Satvērējs tērauda lokšņu horizontālai celšanai. Vienu vai vairākas loksnes vienlaicīgi.

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums, Celjspēja (WLL), atvērums(mm), CE.

**Pārklājums:** Krāsots.

**Standarts:** EN 13155

**Piezīme:** Satvērēji ir paredzēti tērauda lokšņu celšanai un pārvietošanai ar maksimālo cietību 37 Hrc (345 HB, 1166 N/mm<sup>2</sup>).

**Uzmanību:** Satvērējus vienmēr lietot pāros.

Neesi apmācīts strādāt ar celšanas aprīkojumu? Piesakies apmācībām ["Droša kravu celšana!"](#)

[apmācības](#)

Artikula Nr.	Kods	Celtspēja tonnas	Žokļa atvērums (mm) mm	V (mm)	S	W (mm)	T (mm)	H (mm)	U (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Svars kg
502100151800700	1.5 THSK/180	1,5	3-180	201	135	15	30,5	18	289	90	20	60	9,5
502100153000700	1.5 THSK/300	1,5	3-300	201	135	15	30,5	18	409	90	20	60	11
502100301800700	3 THSK/180	3	3-180	241	165	20	30,5	18	296	105	20	69	13
502100303000700	3 THSK/300	3	3-300	241	165	20	30,5	18	416	105	20	69	15
502100451800700	4.5 THSK/180	4,5	3-180	241	165	20	30,5	18	296	105	20	69	13
502100454200700	4.5 THSK/420	4,5	3-420	241	165	20	30,5	18	536	105	20	69	17
502100601800700	6 THSK/180	6	3-180	256	160	25	30,5	18	304	120	20	75	18
502100604200700	6 THSK/420	6	3-420	256	160	25	30,5	18	544	120	20	75	24
502100901800700	9 THSK/180	9	3-180	256	160	25	30,5	18	304	120	20	75	18
502100904200700	9 THSK/420	9	3-420	256	160	25	30,5	18	544	120	20	75	24

## Rasējums

