



Satvērējs TSCC/TSCC-W

Preces apraksts

Universālais skrūves satvērējs vertikālai un horizontālai dažādu tērauda lokšņu celšanai vai pārvietošanai. Var arī piestiprināt otrādi un izmantot kā (pagaidu) celšanas ierīci.

TSCC: standarta skrūves satvērējs.

TSCC-W: ar palielinātu atverumu.

Iespējas:

- Īpaši universālais dizains nodrošina paceļamu tērauda lokšņu daudzfunkcionālu izmantošanu.
- Viegla konstrukcija ērtai lietošanai.
- Spēcīgs un izturīgs kalts korpus.
- Kalti komponenti, pēc nepieciešamības.
- Ērta apkope, viegli maināmas rezerves daļas (pieejamas pēc pieprasījuma).

Marķējums: CE marķējums, tips, sērijas numurs, celjspēja (WLL), atvērums (mm)

Darba temperatūra : -40°C līdz +100°C

Pārklājums: Krāsots.

Piezīme: Satvērēji ir paredzēti tērauda lokšņu celšanai un pārvietošanai ar maksimālo cietību 37 Hrc (345 HB, 1166 N/mm²).

Neesi apmācīts strādāt ar celšanas aprīkojumu? Piesakies apmācībām ["Droša kravu celšana"](#)!

[apmācības](#)

Artikula Nr.	Kods	Celbspēja tonnas tonnas	Žokļa atvērums (mm) mm	S	I (mm)	W (mm)	V (mm)	Z (mm)	U (mm)	H (mm)	T (mm)	X (mm)	Svars kg
502100050350720	0.5 TSCC	0,5	0-35	18	27,5	26	108	158	211	82	25	27	1
502100100400720	1 TSCC	1	0-40	29	42	40	150	220	232	140	46	46	3,3
502100101000720	1 TSCC-W	1	50-100	88	42	50	225	258	273	190	45	46	6,3
502100150400720	1.5 TSCC	1,5	0-40	29	42	40	150	220	232	140	46	46	3,5
502100300750720	3 TSCC-W	3	25-75	50	49	60	215	250	291	191	50	54	7,8
502100300600720	3 TSCC	3	0-60	38	50	46	190	280	278	184	50	60	7,8
502100601000720	6 TSCC	6	0-100	60	63	70	296	446	390	249	100	75	22

Rasējums

