

Gumijas aizbāžņi cauruļu nosprostošanai

Preces apraksts



Apraksts: Gumijas spilvens ir paredzēts dažādu cauruļu nosprostošanai, lai varētu veikt dažādus remontdarbus, kā arī lai novērstu ķīmisku šķidrumu noplūdi. Darba spiediens ir aptuveni no 0,5 līdz 6 baru atkarībā no caurules diametra vai pretspiediena.

Materiāls: Vulkanezēta, pastiprināta gumija.

Visiem cauruļu nosprostošanas aizbāžņiem ir pieejami arī ar cauruļu spiediena pārbaudes modeļi ar vienu vai divām ieejām mazāku cauruļu ievietošanai. Sazinieties ar CERTEX, lai saņemtu plašāku informāciju.

Darba temperatūra : apt. -20° - +90°C.

Artikula Nr.	Darba spiediens (bar)	Diametrs Ø (mm)	Cilindra Ø (mm)	Cilindra garums (mm)	Kopējais garums (mm)	Svars kg
5611144000101	2,5	25-40	21	115	175	0,15
5611144000201	2,5	40-70	37	155	215	0,2
5611144000301	2,5	70-150	68	300	345	0,5
56111440011700	2,5	100-200	90	510	555	1,2
5611144000601	2,5	150-300	145	350	395	1,41
56111440016700	2,5	200-500	195	750	795	5
5611144000801	2,5	300-600	295	735	780	7
56111440028200	1,5	500-1000	450	1 110	1 155	17
56111480001901	1,5	600-1200	580	1 320	1 365	25
56111480006000	1,5	800-1400	785	1 810	1 855	41
56111400000300	0,5	1400-1700	1 350	1 900	2 150	55
56111400000100	0,5	1700-2000	1 620	1 900	2 300	59