



Alumīnija ķēžu bloks POWERTEX PACB-S1OLP

Preces apraksts



Īpaši mazs un viegls alumīnija ķēžu bloks. Tas sver tikai aptuveni 50% no līdzīga standarta ķēdes bloka. Ķēžu bloku var izmantot gan celšanai, gan vilkšanai. OLP ķēžu bloki ir aprīkoti ar pārslodzes aizsardzību, kas ierobēžo maksimālo darba slodzi, ko var pielietot, izmantojot pievadķēdi.

Apraksts:

- Pārbaudes slodze: 1,5 x WLL
- Kompakta, viegla konstrukcija ar alumīnija vākiem
- Izturīga konstrukcija ar pulvera pārklājumu
- Ķēdes bloks nesatur 6 tipa hromu
- Lodiņu gultņi maksimāli palielina efektivitāti un apkopes
- Zobrata virsma ir apstrādāta pret nodilumu un koroziju
- Droša un labi nosepta automātiskā bremžu sistēma
- Vinča aprīkota ar dubultiem bremžu sprūdratiem
- Smalki kalibrēta kravas ķēde vienmērīgai darbībai
- Grozāmie āķi abos galos ērtākai pozicionēšanai
- Pārslodzes gadījumā āķi pagarinās, nevis lūzt
- Āķi ir aprīkoti ar drošības aizslēgiem
- Āķiem ir iestrādāti deformācijas pārbaudes punkti pārslodzes noteikšanai
- Ķēžu bloks ir aprīkots ar RFID (mikroshēmu) ērtai pārbaudei un apkopei
- QR kods piekļuvei lietošanas instrukcijām vairākās valodās
- Katrai vinčiai ir pārbaudes sertifikāts un atbilstības deklarācija
- 14 valodu lietošanas pamācība
- Pieejamas rezerves daļas

Materiāls: Izturīga alumīnija / tērauda konstrukcija

Marķējums: Atbilstoši standartam, POWERTEX, modelis, WLL, ķēdes veids, sērijas numurs, lietotāja rokasgrāmata / QR kods

Darba temperatūra : -10°C līdz +50°C

Pārklājums: Korpusa - balts pulvera pārklājums, aizmugurējais vāks un āķi - melns pulvera pārklājums

Standarts: EN 13157, EN 818-7

Drošības koeficients: 4:1

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas tonnas	Celšanas augstums (m)	Modelis	Ķēdes izmērs (mm)	Pievadķēde (mm)	Kritumu skaits	Maks. rokas spēks (kg)	Pievadķēdes garums m	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H min mm	Svars kg
500100030300241	0,25	3	PACB-S1OLP/250	3,0 x 9	2,5 x 12	1	15	2,5	75	77	44	32	35,5	21	225	2,6
500100030600241	0,25	6	PACB-S1OLP/250	3,0 x 9	2,5 x 12	1	15	2,5	75	77	44	32	35,5	21	225	3,8
500100050300241	0,5	3	PACB-S1OLP/500	4,0 x 12	3,5 x 16	1	19	2,5	92	89	51	34,5	42	23	265	4,6
500100050600241	0,5	6	PACB-S1OLP/500	4,0 x 12	3,5 x 16	1	19	2,5	92	89	51	34,5	42	23	265	6,1
500100100300241	1	3	PACB-S1OLP/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	1	29	2,5	110	102	55	42,5	49,5	27	295	6,6
500100100600241	1	6	PACB-S1OLP/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	1	29	2,5	110	102	55	42,5	49,5	27	295	10,14
500100200300241	2	3	PACB-S1OLP/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	1	37	2,5	145	138	78,5	46,5	58,5	35	390	13,5
500100200600241	2	6	PACB-S1OLP/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	1	37	2,5	145	138	78,5	46,5	58,5	35	390	20,4
500100300300241	3	3	PACB-S1OLP/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	2	35	2,5	165	120	68	50	61,9	37	470	17
500100300600241	3	6	PACB-S1OLP/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	2	35	2,5	165	120	68	50	61,9	37	470	26,3

Rasējums

