

Celšanas cilpa ar griezuli 8-271



Preces apraksts

Vispārīgi: 360° rotējoša celšanas cilpa. Gredzens rotē 180°. Ir iespējams grozīt pie slodzes. Nemainiet gredzena leņķi pie 90° grādu novietojuma.

Materiāls: 10.klases tērauds.

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, WLL, sērijas numurs.

Pārklājums: Krāsots.

Standarts: EN 1677-1

Drošības koeficients: 4:1

| Artikula Nr. | Celbspēja tonnas tonnas | Vītne M, mm | Vītne E (mm) | Vītnes solis DIN13 | Pievilšanas spēks Nm | G (mm) | C (mm) | K (mm) | H (mm) | F (mm) | D (mm) | B (mm) | A (mm) | Svars kg |
|--------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 42158271003 | 0,4 | M 8 | 12 | 1,25 | 10 | 35 | 40 | 30 | 16 | 72 | 8 | 32 | 29 | 0,2 |
| 42158271004 | 0,6 | M 10 | 15 | 1,5 | 10 | 35 | 40 | 30 | 16 | 72 | 8 | 32 | 29 | 0,2 |
| 42158271006 | 0,7 | M 12 | 18 | 1,75 | 10 | 40 | 45 | 36 | 18 | 95 | 10 | 50 | 35 | 0,3 |
| 42158271020 | 2,5 | M 20 | 30 | 2,5 | 70 | 62 | 68 | 55 | 29 | 122 | 13 | 54 | 36 | 1 |
| 42158271035 | 4 | M 24 | 36 | 3 | 150 | 78 | 88 | 70 | 36 | 154 | 19 | 66 | 41 | 2,2 |
| 42158271060 | 6 | M 30 | 46 | 3,5 | 350 | 90 | 120 | 80 | 48 | 206 | 22 | 86 | 50 | 4,5 |
| 42158271080 | 10 | M 36 | 55 | 4 | 410 | 90 | 120 | 80 | 48 | 206 | 22 | 86 | 50 | 4,6 |
| 42158271120 | 13 | M 42 | 64 | 4,5 | 550 | 98 | 122 | 84 | 50 | 235 | 25 | 110 | 67 | 5,5 |
| 42158271130 | 14 | M 48 | 73 | 5 | 550 | 98 | 122 | 84 | 50 | 235 | 25 | 110 | 67 | 6,1 |
| 42158271140 | 20 | M 52 | 79 | 5 | 750 | 120 | 150 | 94 | 60 | 270 | 32 | 120 | 72 | 10,5 |
| 42158271160 | 20 | M 56 | 85 | 5,5 | 800 | 120 | 150 | 94 | 60 | 270 | 32 | 120 | 72 | 10,7 |
| 42158271161 | 20 | M 64 | 95 | 6 | 800 | 120 | 150 | 94 | 60 | 270 | 32 | 120 | 72 | 11,6 |

Tehniskā informācija

| | □ | □ | □ | □ | □ | | □ | | □ | □ |
|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|------------|
| Piestiprināšanas punktu skaits | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| Leņķi | 0° | 0° | 90° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | nestandarta | 0°-45° | 45°-60° | |
| M 8 | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 0,56 | 0,4 | 0,4 | 0,84 | 0,6 | 0,4 |
| M 10 | 0,9 | 1,8 | 0,6 | 1,2 | 0,84 | 0,6 | 0,6 | 1,26 | 0,9 | 0,6 |
| M 12 | 1,2 | 2,4 | 0,7 | 1,4 | 0,98 | 0,7 | 0,7 | 1,47 | 1,05 | 0,7 |
| M 16 | 2,6 | 5,2 | 1,5 | 3 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 3,15 | 2,25 | 1,5 |
| M 20 | 4 | 8 | 2,5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 5,25 | 3,75 | 2,5 |
| M 24 | 7 | 14 | 4 | 8 | 5,6 | 4 | 4 | 8,4 | 6 | 4 |
| M 30 | 10 | 20 | 6 | 12 | 8,4 | 6 | 6 | 12,6 | 9 | 6 |
| M 36 | 15 | 30 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21 | 15 | 10 |
| M 42 | 17 | 34 | 13 | 26 | 18,2 | 13 | 13 | 27,3 | 19,5 | 13 |
| M 48 | 18 | 36 | 14 | 28 | 19,6 | 14 | 14 | 29,4 | 21 | 14 |
| M 52 | 25 | 50 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 |
| M 56 | 28 | 56 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 |
| M 64 | 28 | 56 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 |
| M 72 | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 40 | 84 | 60 | 40 |
| M 80 | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 40 | 84 | 60 | 40 |
| M 90 | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 40 | 84 | 60 | 40 |

Rasējums

