



Celšanas cilpa 8-203

Preces apraksts

Vispārīgi: 360° rotējoša celšanas cilpa. Gredzens rotē 180°.
Slodzi nesošās daļas ir testētas ar magnētisko daļiņu atklāšanas testu (Magnaflux tests).

Materiāls: 10.klases tērauds.

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, WLL, sērijas numurs.

Pārklājums: Krāsots.

Standarts: EN 1677-1

Drošības koeficients: 4:1

| Artikula Nr. | Celbspēja tonnas tonnas | Vītne | Uzgrīžņa pievilkšanas spēks Nm | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | M (mm) | Svars kg |
|--------------|-------------------------|----------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 42158203004 | 0,5 | M8x1.25 | 10 | 40 | 41 | 41 | 10 | 17 | 101 | 65 | M8 | 0,4 |
| 42158203005 | 0,55 | M10x1.5 | 16 | 40 | 41 | 43 | 10 | 11 | 101 | 65 | M10 | 0,5 |
| 42158203010 | 1,3 | M12x1.75 | 38 | 65 | 59 | 57 | 15 | 15 | 157 | 104 | M12 | 1,7 |
| 42158203019 | 2,4 | M16x2 | 81 | 65 | 59 | 61 | 15 | 20 | 157 | 104 | M16 | 1,8 |
| 42158203021 | 2,7 | M20x2.5 | 136 | 65 | 59 | 65 | 15 | 25 | 157 | 104 | M20 | 1,8 |
| 42158203030 | 3,75 | M20x2.5 | 136 | 85 | 74 | 74 | 22 | 25 | 203 | 134 | M20 | 4 |
| 42158203042 | 5,25 | M24x3 | 312 | 85 | 74 | 78 | 22 | 26 | 203 | 134 | M24 | 4,2 |
| 42158203070 | 8,75 | M30x3.5 | 637 | 100 | 80 | 77 | 25 | 81 | 216 | 160 | M30 | 6,6 |
| 42158203110 | 13,75 | M36x4 | 1 005 | 120 | 106 | 108 | 36 | 76 | 306 | 220 | M36 | 15 |
| 42158203125 | 15,6 | M42x4.5 | 1 005 | 120 | 106 | 111 | 36 | 65 | 305 | 220 | M42 | 16 |
| 42158203135 | 16,9 | M48x5 | 1 350 | 120 | 106 | 115 | 36 | 70 | 306 | 220 | M48 | 16 |
| 42158203155 | 19,4 | M56x5.5 | 1 350 | 138 | 109 | - | 34 | 94 | 308 | 241 | M56 | 19,1 |
| 42158203223 | 27,9 | M64x6 | 2 847 | 138 | 100 | - | 38 | 98 | 312 | 241 | M64 | 23 |

Tehniskā informācija

| Art nr. | | □ | □ | □ | □ | □ | | □ | | □ | |
|----------------|--------------------------------|--------------|------|-------|------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|
| | Piestiprināšanas punktu skaits | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | 2 | 3-4 |
| | Leņķis | 0° | 0° | 90° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm. | asymm. |
| | Vītne | Celtspēja, t | | | | | | | | | |
| 11.418-203-004 | M 8 | 0,55 | 1 | 0,55 | 1 | 0,7 | 0,55 | 1,05 | 0,75 | 0,55 | 0,55 |
| 11.418-203-005 | M 10 | 0,55 | 1,1 | 0,55 | 1,1 | 0,77 | 0,55 | 1,16 | 0,83 | 0,55 | 0,55 |
| 11.418-203-010 | M 12 | 1,3 | 2,6 | 1,3 | 2,6 | 1,82 | 1,3 | 2,73 | 1,95 | 1,3 | 1,3 |
| 11.418-203-019 | M 16 | 2,4 | 4,8 | 2,4 | 4,8 | 3,36 | 2,4 | 5,04 | 3,6 | 2,4 | 2,4 |
| 11.418-203-21 | M 20 | 2,7 | 5,4 | 2,7 | 5,4 | 3,78 | 2,7 | 5,67 | 4,05 | 2,7 | 2,7 |
| 11.418-203-30 | M 20 | 3,5 | 7,5 | 3,5 | 7,5 | 5,25 | 3,5 | 7,88 | 5,63 | 3,5 | 3,5 |
| 11.418-203-042 | M 24 | 5,25 | 10,5 | 5,25 | 10,5 | 7,35 | 5,25 | 11,03 | 7,88 | 5,25 | 5,25 |
| 11.418-203-070 | M 30 | 8,75 | 17,5 | 8,75 | 17,5 | 12,25 | 8,75 | 18,38 | 13,13 | 8,75 | 8,75 |
| 11.418-203-110 | M 36 | 13,75 | 27,5 | 13,75 | 27,5 | 19,25 | 13,75 | 28,88 | 20,63 | 13,75 | 13,75 |
| 11.418-203-125 | M 42 | 15,6 | 31,2 | 15,6 | 31,2 | 21,84 | 15,6 | 32,76 | 23,4 | 15,6 | 15,6 |
| 11.418-203-135 | M 48 | 16,9 | 33,8 | 16,9 | 33,8 | 23,66 | 16,9 | 35,49 | 25,35 | 16,9 | 16,9 |

Rasējums

