



Skrūve ar cilpu, 8.klase

Preces apraksts

Skrūve ar cilpu, celšanai.

WLL vertikālai celšanai ir norādīts uz cilpas. Celšanai no sāniem WLL samazinās par 25% no vertikālās celšanas WLL.

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, WLL.

Pārklājums: Krāsots, dzeltens

Standarts: EN 1677-1

Drošības koeficients: 4:1

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas tonnas	Izmērs	Cilpas Ø (mm)	Vītnes solis, mm	D (mm)	L (mm)	K (mm)	Svars kg
4215NS8R06	0,4	M6	16	1	28	42	13	0,05
4215NS8R08	0,8	M8	20	1,25	39	51	15	0,06
4215NS8R10	1	M10	25	1,5	45	63	18	0,11
4215NS8R12	2	M12	30	1,75	54	75	22	0,18
4215NS8R14	3	M14	35	2	63	88	28	0,28
4215NS8R16	4	M16	35	2	63	88	28	0,28
4215NS8R20	6	M20	40	2,5	72	101	30	0,45
4215NS8R24	8	M24	50	3	90	128	38	0,87
4215NS8R30	12	M30	60	3,5	108	154	45	1,66
4215NS8R36	16	M36	70	4	126	183	55	2,65
4215NS8R42	24	M42	80	4,5	144	212	65	4,03
4215NS8R48	32	M48	90	5	166	238	70	6,38

Tehniskā informācija

	□	□	□	□		
	0°	0°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°
WLL t						
Izmērs	Viena cilpa	2 cilpas	2 cilpas	3 vai 4 cilpas		
M6	0,4	0,8	0,21	0,15	0,32	0,23
M8	1	2	0,56	0,4	0,84	0,6
M10	1	2	0,56	0,4	0,84	0,6
M12	2	4	1,05	0,75	1,58	1,13
M14	4	8	2,1	1,5	3,15	2,25
M16	4	8	2,1	1,5	3,15	2,25
M20	6	12	3,22	2,3	4,83	3,45
M24	8	16	4,48	3,2	6,72	4,8
M30	12	24	6,3	4,5	9,45	6,75
M36	16	32	9,8	7	14,7	10,5
M42	24	48	12,6	9	18,9	13,5
M48	32	64	16,8	12	25,2	18

Rasējums

