

Celšanas cilpa 8-211 ar garo vītņi



Preces apraksts



- 360° rotējoša celšanas cilpa. Gredzens rotē 90°
- Slodzi nesošās daļas ir testētas ar magnētisko daļiņu atklāšanas testu (Magnaflux tests)
- Parbaudes slodze: 2,5 x WLL
- Viegla un vienkārša uzstādīšana

Materiāls: Leģēts tērauds, rūdīts un atlaidināts

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Standarts: EN 1677-1

Drošības koeficients: 4:1

Artikula Nr.	Celtpēja tonnas	Vītne, mm	Uzgriežņa pievilkšanas spēks Nm	Vītnes solis DIN13	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)	SW (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	N (mm)	E (mm)	M (mm)	Svars kg
42158211003105L	0,3	M 8	30	1,25	30	35	35	11	86	55	13	77	34	41	24	76	M 8	0,4
42158211006125L	0,63	M 10	60	1,5	30	35	36	11	86	55	17	78	34	40	24	96	M 10	0,4
42158211010150L	1	M 12	100	1,75	33	38	44	14	99	57	19	89	38	42	31	114	M 12	0,5
42158211015185L	1,5	M 16	150	2	33	38	46	14	99	57	24	89	38	40	31	149	M 16	0,7
42158211025230L	2,5	M 20	250	2,5	50	54	56	16	142	82	30	132	53	70	49	186	M 20	1,7
42158211040265L	4	M 24	400	3	50	54	59	16	143	82	36	132	53	67	45	221	M 24	2
42158211050340L	5	M 30	500	3,5	60	65	81	23	170	99	46	153	64	67	59	278	M 30	2,9
42158211080300L	8	M 36	800	4	77	85	101	27	225	124	55	205	80	97	69	222	M 36	6,9
42158211100350L	10	M 42	1 000	4,5	77	85	104	27	225	124	65	204	79	94	69	272	M 42	7,9
42158211150350L	15	M 42	1 500	4,5	95	104	112	36	258	158	65	229	98	110	98	264	M 42	13,5
42158211200385L	20	M 48	2 000	5	95	104	120	36	260	158	75	230	99	104	98	295	M 48	15,5

Rasējums

