

## Celšanas cilpa 8-211 ar garo vītņi



### Preces apraksts



- 360° rotējoša celšanas cilpa. Gredzens rotē 90°
- Slodzi nesošās daļas ir testētas ar magnētisko daļiņu atklāšanas testu (Magnaflux tests)
- Parbaudes slodze: 2,5 x WLL
- Viegla un vienkārša uzstādīšana

**Materiāls:** Leģēts tērauds, rūdīts un atlaidināts

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums

**Standarts:** EN 1677-1

**Drošības koeficients:** 4:1

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas	Uzgriežņa pievilšanas spēks Nm	Vītne M, mm	Vītne E (mm)	Vītnes solis DIN13 A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)	SW J (mm)	K (mm)	L (mm)	N (mm)	Svars kg		
42158211003105L	0,3	30	M 8	76	1,25	30	35	35	11	86	55	13	77	34	41	24	0,4
42158211006125L	0,63	60	M 10	96	1,5	30	35	36	11	86	55	17	78	34	40	24	0,4
42158211010150L	1	100	M 12	114	1,75	33	38	44	14	99	57	19	89	38	42	31	0,5
42158211015185L	1,5	150	M 16	149	2	33	38	46	14	99	57	24	89	38	40	31	0,7
42158211025230L	2,5	250	M 20	186	2,5	50	54	56	16	142	82	30	132	53	70	49	1,7
42158211040265L	4	400	M 24	221	3	50	54	59	16	143	82	36	132	53	67	45	2
42158211050340L	5	500	M 30	278	3,5	60	65	81	23	170	99	46	153	64	67	59	2,9
42158211080300L	8	800	M 36	222	4	77	85	101	27	225	124	55	205	80	97	69	6,9
42158211100350L	10	1 000	M 42	272	4,5	77	85	104	27	225	124	65	204	79	94	69	7,9
42158211150350L	15	1 500	M 42	264	4,5	95	104	112	36	258	158	65	229	98	110	98	13,5
42158211200385L	20	2 000	M 48	295	5	95	104	120	36	260	158	75	230	99	104	98	15,5

## Rasējums

