



Celšanas cilpa 8-231 ar garo vītņi

Preces apraksts



360° rotējoša celšanas cilpa, un to var izmantot jebkurā vajadzīgajā leņķī. Gredzens rotē 180°

- Slodzi nesošās daļas ir testētas ar magnētisko daļiņu atklāšanas testu (Magnaflux tests)
- Parbaudes slodze: 2,5 x WLL
- Viegla un vienkārša uzstādīšana

Materiāls: Leģēts tērauds, rūdīts un atlaidināts

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Standarts: EN 1677-1

Drošības koeficients: 4:1

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Vītne, mm	Uzgrīžņa pievilkšanas spēks Nm	Vītnes solis DIN13	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)	R (mm)	SW mm	E (mm)	M (mm)	Svars kg
42158231005105L	0,5	M 8	30	1,25	33	42	28	11	80	58	17	13	83	M 8	0,3
42158231007125L	0,7	M 10	60	1,5	33	41	29	11	80	58	17	17	103	M 10	0,4
42158231010150L	1	M 12	100	1,75	33	39	31	11	80	58	17	19	128	M 12	0,4
42158231020185L	2	M 16	150	2	50	54	46	17	116	90	27	24	149	M 16	1,1
42158231030230L	3	M 20	250	2,5	51	52	49	17	116	90	27	30	194	M 20	1,4
42158231050265L	5	M 24	400	3	72	81	59	25	163	126	37	36	221	M 24	3,2
42158231078340L	7,8	M 30	500	3,5	87	94	81	30	204	148	46	46	278	M 30	6,3
42158231125300L	12,5	M 36	1 000	4	110	112	98	36	248	188	57	55	225	M 36	10,9
42158231156350L	15,6	M 42	1 500	4,5	110	101	108	36	248	188	57	65	268	M 42	13,9
42158231200385L	20	M 48	2 000	5	110	97	112	36	248	188	57	75	303	M 48	14,7

Rasējums

