



Pneimatiskā ķēžu vinča Red Rooster TCR-125 / TCR-500

Preces apraksts

Apraksts: Augstas kvalitātes RED ROOSTER mini pneimatiskās ķēžu vinčas piemērotas lietošanai rūpniecībā. Pateicoties zēmam svaram vinčas arī ir piemērotas servisa lietošanai. Mēs iesakām izmantot nerūsējoša tērauda ķēdi lietošanai tvertņu tīrīšanas iekārtās.

Priekšrocības:

- Viegli un ērti montējama pateicoties zēmam svaram
- TCR-125 - TCR-250 tikai 7 kg, 3 metru celšana
- TCR-500/2 tikai 9 kg, 3 metru celšana
- Precīza regulējama ātruma kontrole (pults vai radio vadība)
- Kompakts dizains
- Izturīgs alumīnija korpuss
- Motora dzesēšanas sistēma savienota ar liekā gaisa izvades sistēmu
- Pults ar vadu vai radio vadība
- Zēms trokšņa līmenis

Papildus:

- Jūrniecībai / izturīga pret koroziju
- Pārklājums no C2 - Industriālais līdz C5 - Ārzonas specifikācija (Standartā sarkans pārklājums. Citas RAL krāsas pieejamas pēc pieprasījuma)
- Pults izvēle
- Radio tālvadība elektropneimatiskām vadības ierīcēm
- Vadības sistēmas
- Ķēdes konteineri (P.V.C., cinkots vai nerūsējošā tērauda)
- Pieejami dažāda veida āķi
- Gaisa pievades sistēma un vārsti
- Gaisa pievades iekārta
- Lieka gaisa izvade
- Īpaša pieeja individuāliem risinājumiem
- Elektropievades sistēma
- Galvenais avārijas gaisa izlaišanas ventils

ATEX:

Saskaņā ar EK Direktīvu 94/9/EC (Ex klasifikācija)

Ieteicams:

Mēs iesakām izmantot gaisa aerācijas sistēmu SMC (tiek pārdots atsevišķi)

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas tonnas	Celšanas augstums (m)	Tips	Ķēdes kritumu skaits	Celšanas ātrums bez slodzes (m/min)	Gaisa patēriņš ceļot (l/sek)	Celšanas ātrums ar slodzi (m/min)	Nolaišanas ātrums ar slodzi (m/min)	Gaisa patēriņš nolaižot (l/sek)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	L (mm)	N (mm)	P (mm)	R (mm)	X (mm)	Z (mm)	K (mm)	M (mm)	I (mm)	Svars kg
5601TCR125C	0,125	3	TCR-125C	1	19	11,7	14	16	15	249	112	137	130	305	71	21	19	33	1.660	375	124	P/T 3/8	40	170	-	-	-	7
5601TCR125DPE	0,125	3	TCR-125DPE	1	17,2	11,7	12,8	13	15	286	112	174	130	305	71	21	19	33	-	375	124	P/T 3/8	40	170	21	2 310	-	8,6
5601TCR250C	0,25	3	TCR-250C	1	19	11,7	9,3	17	15	305	105	69	22	112	140	15	35	20	-	-	-	-	40	170	-	-	22	7
5601TCR250DPE	0,25	3	TCR-250DPE	1	17,2	11,7	8,1	13	15	305	105	69	22	112	140	15	35	20	-	-	-	-	40	170	-	-	22	7
5601TCR500DP2	0,5	3	TCR-500DP2	2	9,5	11,7	4,6	9	15	360	118	83	35	112	140	15	36	20	-	-	-	-	40	180	-	-	22	9

Rasējums

