



## Īso posmu ķēde Powertex 10.klase

### Preces apraksts

#### **POWERTEX**

Augstas kvalitātes ķēde kravu celšanai vai nostiprināšanai (cits drošības koeficients).

#### Apraksts:

- Pārbaudes slodze katram posmam: 2,5 x WLL
- Posma pagarinājums vismaz 20% pirms pārtrūkšanas
- Rūpnīcā tiek kalibrēts katrs ķēdes garums
- Ķēdes tiek izgatavotas automātiskajās ķēdes metināšanas iekārtās
- Ķēdes ražotas Eiropā, atbilst Mašīnu direktīvai 2006/42/EK
- 2.2 sertifikāts un atbilstības deklarācija

**Materiāls:** ērauda sakausējums. Augstākā celšanas izturība.

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums, Ražotāja identifikators, Klase (10), Partijas numurs

**Darba temperatūra :** -40°C līdz +200°C nesamazinot WLL

**Pārklājums:** Krāsota zila

**Standarts:** EN 818-2

(+ 25% WLL)

**Drošības koeficients:** 4:1

**Klase:** 10

Artikula Nr.	Ķēdes Ø mm	Celbspēja tonnas tonnas	Min. trūkšanas slodze kN	Garums	Posma iekšējais garums	Modelis	Pārbaudes slodze (kN)	d (mm)	p mm	W1 min mm	W2 max mm	Svars kg/m
203500600000010	6	1,4	56,5	18	18	PSL-6-10	35,3	6	18	7,8	22,2	0,8
203500700000010	7	1,9	77	21	21	PSL-7-10	48,1	7	21	9,1	25,9	1,2
203500800000010	8	2,5	101	24	24	PSL-8-10	62,8	8	24	10,4	29,6	1,5
203501000000010	10	4	157	-	30	PSL-10-10	98,2	10	30	13,0	37,0	2,3
203501300000010	13	6,7	265	-	39	PSL-13-10	166	13	39	16,9	48,1	3,9
203501600000010	16	10	402	-	48	PSL-16-10	251	16	48	20,8	59,2	5,8
203501900000010	19	14	567	-	57	PSL-19-10	354	19	57	24,7	70,3	8,4
203502000000010	20	16	628	-	60	PSL-20-10	393	20	60	26,0	74,0	8,9
203502200000010	22	19	760	-	66	PSL-22-10	475	22	66	28,6	81,4	11,4
203502600000010	26	26,5	1 060	-	78	PSL-26-10	664	26	78	33,8	96,2	16
203503200000010	32	40	1 610	-	96	PSL-32-10	1 005	32	96	41,6	118	24,1

## Rasējums

