



Ķēžu bloks POWERTEX PCB-S2

Preces apraksts

POWERTEX



Augstas kvalitātes ķēžu bloks POWERTEX PCB-S2 ar izturīgu tērauda korpusu, viegli lietojams. Virsma ir pārklāta ar speciālu līdzekli un aizsargāta no korozijas.

Apraksts:

- Pārbaudes slodze: 1,5 x WLL
- Vieglu, drošu un efektīvu darbību nodrošina ar rullišu gultņiem aprīkots zobrats un vārpsta
- Kompakta, viegla konstrukcija
- Droša, uz slodzi reaģējošā automātiskā bremžu sistēma
- Ķēžu bloks aprīkots ar 2 bremžu sprūdratiem un 4 bremžu atsperēm (dubultā drošība, salīdzinot ar EN 13157 prasībām)
- Smalki kalibrēta ar COROLIM® pārklāta kravas ķēde vienmērīgai darbībai
- Unikālā virsmas apstrāde nodrošina izcilu aizsardzību pret koroziju un klusu darbību
- Grozāmie āķi abos galos ērtākai pozicionēšanai
- Pārslodzes gadījumā āķi pagarinās, nevis lūzt
- Āķi ir aprīkoti ar drošības aizslēgu
- Āķiem ir iestrādāti Deformācijas pārbaudes punkti pārslodzes noteikšanai
- Ķēžu bloks aprīkots ar RFID (mikroshēmu) ērtai pārbaudei un apkopei
- QR kods piekļuvei lietošanas instrukcijām vairākās valodās.
- Ir pieejamas rezerves daļas

Materiāls: Izturīga tērauda konstrukcija

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, UKCA-marked, POWERTEX, Modelis, Celtspēja (WLL), Ķēde, Sērijas numurs, QR Kods lietotāja rokasgrāmatas piekļuvei

Darba temperatūra : -10°C līdz +50°C

Pārklājums: Ar sarkanu pulveri pārklāts korpus

Standarts: EN 13157, EN 818-7

Drošības koeficients: 4:1

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas	Celšanas augstums (m)	Ķēdes kritumu skaits	Modelis	Ķēdes izmērs (mm)	Pievadķēde (mm)	Maks. rokas spēks (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H min mm	Svars kg
500100030300230	0,25	3	1	PCB-S2/250KG PHC	4,0 x 12,0	5,0 x 23,7	23,5	108	106	20	30	260	5,9
500100050300230	0,5	3	1	PCB-S2/500KG PHC	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	24,9	130	128	22	34	280	9,8
500100100300230	1	3	1	PCB-S2/1000KG PHC	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	28,4	150	145	26	39	330	11,7
500100200300230	2	3	1	PCB-S2/2000KG PHC	8,0 x 24,0	5,0 x 23,7	34,3	185	175	35	49	385	18,9
500100300300230	3	3	2	PCB-S2/3000KG PHC	7,1 x 21,0	5,0 x 23,7	34,3	220	158	37	50	510	28,9
500100500300230	5	3	2	PCB-S2/5000KG PHC	9,0 x 27,0	5,0 x 23,7	37,2	255	183	43	60	615	37,1
500101000300230	10	3	4	PCB-S2/10000KG PHC	9,0 x 27,0	5,0 x 23,7	40	360	183	47	65	820	50

Rasējums



