



Ķēžu vinča ar sviru POWERTEX PLH-S2

Preces apraksts

POWERTEX



POWERTEX PLH-S2 augstas kvalitātes ķēžu vinča ar ergonomisko sviru ir zema korpusa, kompakta vinča ar izturīgu tērauda korpusu un nelielu pašmasu. Ar gumiju pārklātā vadības svira. Pacelšanas/nolaišanas pārslēgmehānisms ir vienkāršs un parocīgs. Vinču var lietot gan kravu celšanai, gan nospriegošanai.

Apraksts:

- Pārbaudes slodze: 1,5 x WLL
- Vieglu, drošu un efektīvu darbību nodrošina ar rullišu gulņiem aprīkots zobrats un vārpsta
- Droša, uz slodzi reaģējošā automātiskā bremžu sistēma
- Vinča aprīkota ar 2 bremžu sprūdratiem un 4 bremžu atsperēm (dubultā drošība, salīdzinot ar EN 13157 prasībām)
- Smalki kalibrēta ar COROLIM® pārklāta kravas ķēde vienmērīgai darbībai
- Unikālā virsmas apstrāde nodrošina izcilu aizsardzību pret koroziju un klusu darbību
- Grozāmie āķi abos galos ērtākai pozicionēšanai
- Pārslodzes gadījumā āķi pagarinās, nevis lūzt
- Āķi ir aprīkoti ar drošības aizslēgu
- Āķiem ir iestrādāti Deformācijas pārbaudes punkti pārslodzes noteikšanai
- Ķēžu vinča aprīkota ar RFID (mikroshēmu) ērtai pārbaudei un apkopei
- QR kods piekļuvei lietošanas instrukcijām vairākās valodās.
- Ir pieejamas rezerves daļas

Materiāls: Izturīga tērauda konstrukcija

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, POWERTEX, modelis, celtspēja (WLL), ķēde, sērijas numurs, QR kods lietotāja rokasgrāmatas piekļuvei

Darba temperatūra : -10°C līdz +50°C

Standarts: EN 13157, EN 818-7

Drošības koeficients: 4:1

| Artikula Nr. | Celbspēja tonnas | Celšanas augstums (m) | Ķēdes kritumu skaits | Modelis | Ķēdes izmērs (mm) | Maks. rokas spēks (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H min mm | Svars kg |
|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 500500030150560 | 0,25 | 1,5 | 1 | PLH-S2/250KG PHC | 4,0 x 12,0 | 28,2 | 100 | 70 | 86 | 163 | 20 | 31 | 235 | 2,7 |
| 500500030300560 | 0,25 | 3 | 1 | PLH-S2/250KG PHC | 4,0 x 12,0 | 28,2 | 100 | 70 | 86 | 163 | 20 | 31 | 235 | 3,23 |
| 500500050300560 | 0,5 | 3 | 1 | PLH-S2/500KG PHC | 5,0 x 15,0 | 24,8 | 150 | 90 | 118 | 253 | 22 | 32 | 310 | 5,2 |
| 500500080300560 | 0,8 | 3 | 1 | PLH-S2/800KG PHC | 5,6 x 17,0 | 26,5 | 158 | 98 | 132 | 273 | 26 | 36 | 340 | 7,6 |
| 500500160300560 | 1,6 | 3 | 1 | PLH-S2/1600KG PHC | 7,1 x 21,0 | 29,5 | 185 | 111 | 145 | 378 | 29 | 43 | 400 | 12,6 |
| 500500320300560 | 3,2 | 3 | 1 | PLH-S2/3200KG PHC | 10,0 x 28,0 | 33,5 | 212 | 124 | 198 | 418 | 37 | 50 | 520 | 23,2 |
| 500500630300560 | 6,3 | 3 | 2 | PLH-S2/6300KG PHC | 10,0 x 28,0 | 37 | 212 | 124 | 230 | 418 | 43 | 53 | 640 | 31,2 |
| 500500900300560 | 9 | 3 | 3 | PLH-S2/9000KG PHC | 10,0 x 28,0 | 42 | 212 | 124 | 338 | 418 | 44 | 67 | 730 | 60 |

Rasējums

