



Āķis ar griezuli un drošības aizslēgu X-027N

Preces apraksts

Apraksts: Vismaz 25% lielāka darba slodze nekā 8. klases komponentiem. Griezulis nodrošina iespēju pagriezt kravu zem slodzes.

Pārbaudes slodze: 2.5 x WLL.

Materiāls: Rūdiņš tērauds.

Marķējums: Atbilstoši standartam

Darba temperatūra : Rūdišanas temperatūra vismaz 400 ° C.

Pārklājums: Krāsots, zils.

Standarts: EN 1677-3

Drošības koeficients: 4:1

Klase: 10

| Artikula Nr. | Ķēdes Ø mm | Celbspēja tonnas tonnas | A (mm) | B (mm) | D (mm) | H (mm) | K (mm) | P (mm) | T (mm) | Svars kg |
|--------------|------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 420500140950 | 6 | 1,4 | 32 | 23 | 12 | 19 | 149 | 28 | 15 | 0,7 |
| 420500250950 | 7-8 | 2,5 | 36 | 29 | 13 | 24 | 186 | 34 | 20 | 1,2 |
| 420500400950 | 10 | 4 | 41 | 35 | 16 | 30 | 218 | 44 | 26 | 2 |
| 420500670950 | 13 | 6,7 | 46 | 44 | 21 | 39 | 276 | 51 | 30 | 4,1 |
| 420501000950 | 16 | 10 | 61 | 50 | 23 | 49 | 329 | 60 | 36 | 7,2 |
| 420501600950 | 20 | 16 | 74 | 82 | 25 | 65 | 403 | 70 | 53 | 13 |
| 420501900950 | 22 | 19 | 97 | 96 | 33 | 63 | 454 | 80 | 49 | 20 |
| 420502650950 | 26 | 26,5 | 123 | 116 | 51 | 69 | 535 | 99 | 56 | 33 |

Rasējums

