



Ķēžu stropes KL-176 8. klase

Preces apraksts

Izmēri: Ø 6–20 mm, citi izmēri pēc pieprasījuma.

Plašāku informāciju par ķēžu stropēm, to celbspēju aprēķiniem, marķējumu un drošo ķēžu stropju lietošanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADALĀ](#).

Konstrukcija: Ķēžu strope - gredzens / kravas āķis ar drošības aizslēgu.

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Standarts: EN 818-4

Uzmanību: Nepakļaut termiskai apstrādei.

Drošības koeficients: 4:1

Klase: 8

Neesi apmācīts strādāt ar celšanas aprīkojumu? Piesakies apmācībām ["Droša kravu celšana"](#)!

[apmācības](#)

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas
11.9006KL176	1,12
11.9008KL176	2
11.9010KL176	3,15
11.9013KL176	5,3
11.9016KL176	8

Tehniskā informācija

Ķēdes	Celtspēja (WLL) tonnās, 8. klase	
∅	□	□
mm	Taisni	Cilpa
6	1,12	0,9
7	1,5	1,2
8	2	1,6
10	3,15	2,6
13	5,3	4,3
16	8	6,4
20	12,5	10