



Vertikālais satvērējs TS-R

Preces apraksts

Satvērējs nerūsējošā tērauda plāksņu un konstrukciju vertikālai pacelšanai un transportēšanai. Šarnīrs un izcilņa ir izgatavoti no nerūsējošā tērauda. Korpuss un bloķēšanas svira ir pārklāti ar niķeli, lai novērstu koroziju oglekļa piesārņojuma dēļ.

Iespējas:

- Šarnīrs un izcilņa ir izgatavoti no nerūsējošā tērauda
- Korpuss un bloķēšanas svira ir niķelēti, lai novērstu oglekļa izraisītu koroziju
- Vienmēr aprīkots ar drošības mehānismu, kas nodrošina, ka satvērējs neslīd
- Satvērējs ir fiksēts gan slēgtā, gan atvērta stāvoklī
- Viegls dizains ērtai lietošanai
- Izturīga kvalitāte
- Apkopei draudzīgs, viegli nomaināmas detaļas, kas ir pieejamas pēc pieprasījuma

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Standarts: EN 13155

Piezīme: Virsmām ar maksimālo cietību 30 Hrc

Uzmanību: Min. kravas svars ne mazāks kā 10% no celtspējas

Neesi apmācīts strādāt ar celšanas aprīkojumu? Piesakies apmācībām ["Droša kravu celšana"](#)!

[apmācības](#)

Artikula Nr.	Kods	Celtspēja tonnas	Žokļa atvērums (mm) mm	S	T (mm)	U (mm)	V (mm)	W (mm)	X (mm)	Y (mm)	Svars kg
502100080130634	0.75 TS-R	0,75	0-13	47	30	202	100	37	37	10	1,7
502100080130630	0.75 TSU-R	0,75	0-13	47	30	203	100	37	37	10	1,8
502100100250634	1 TSE-R	1	0-25	56	45	263	141	37	47	15	3,5
502100100250630	1 TSEU-R	1	0-25	56	50	292	141	37	47	15	3,8
502100200350634	2 TSE-R	2	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
502100200350630	2 TSEU-R	2	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
502100300350634	3 TSE-R	3	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
502100300350630	3 TSEU-R	3	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
502100450450634	4.5 TSE-R	4,5	0-45	85	70	425	228	60	78	20	16
502100450450630	4,5 TSEU-R	4,5	0-45	85	70	431	228	60	78	20	16,5
502100600500634	6 TSE-R	6	0-50	114	75	490	259	82	78	20	21
502100600500630	6 TSEU-R	6	0-50	114	78	527	259	82	78	32	24
502100750550634	7.5 TSE-R	7,5	0-55	111	75	522	267	70	86	20	26
502100750550630	7,5 TSEU-R	7,5	0-55	114	78	560	267	70	86	32	28

Rasējums

