



Jaudīga pneimatiskā ķēžu vinča Red Rooster TMH

Preces apraksts

RED ROOSTER pneimatiskās ķēžu vinčas ir īpaši izstrādātas rūpniecības nozarei. Izturīgs tērauda korpus. Standarta ir pieejamas ar slodzes ierobežotāju.

Standarta funkcijas:

- Precīza regulējama ātruma kontrole (pults vai radio vadība)
- Optimāla kravas vadība, ļoti precīza pozicionēšana
- Kompakts dizains
- Gala atdures sistēma
- Iebūvēts slodzes ierobežotājs
- Pults vadība vai radio vadība
- Zems trokšņa līmenis
- Gaisa spiediens 0,4 - 0,63 MPa (4 - 6,3 bar)

Papildus:

- Jūrniecībai / Izturīga pret koroziju
- Pārklājums no C2 - Industriālais līdz C5 - Ārzonas specifikācija (Standartā sarkans pārklājums. Citas RAL krāsas pieejamas pēc pieprasījuma)
- Pults izvēle
- Radio tālvadība elektropneimatiskām vadības ierīcēm
- Vadības sistēmas
- Ķēdes konteineri (P.V.C., cinkots vai nerūsējošā tērauda)
- Pieejami dažāda veida āķi
- Gaisa pievades sistēma un vārsti
- Lieka gaisa izvade
- Īpaša pieeja individuāliem risinājumiem
- Elektropievādes sistēma
- Galvenais avārijas gaisa izlaišanas ventils

ATEX:

Saskaņā ar EK Direktīvu 94/9/EC (Ex klasifikācija)

Ieteicams:

Mēs iesakām izmantot gaisa aerācijas sistēmu SMC (tiek pārdots atsevišķi)

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Standarts: EN 14492-2

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas tonnas	Tips	Ķēdes kritumu skaits	Gaisa patēriņš ceļot (l/sek)	Gaisa patēriņš nolaižot (l/sek)	Celšanas ātrums maks. slodzi (m/min)	Nolaišanas ātrums maks. slodzi (m/min)	Svars	Celšanas ātrums bez slodzes (m/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)
5601TMH50TC4	50	Cord control	4	108	180	0,7	1,5	1 800	1,3	1 790	433	446	134	∅140	100	420	440	230	333	125	496
5601TMH50TP4E	50	Pendant control	4	108	180	0,7	1,5	1 800	1,3	1 790	433	446	134	∅140	100	420	440	230	333	125	496
5601TMH60TC4E	60	Cord control	4	108	167	0,5	1,3	1 800	1,3	1 790	433	446	134	∅140	100	420	440	230	333	125	496
5601TMH60TP4E	60	Pendant control	4	108	167	0,5	1,3	1 800	1,3	1 790	433	446	134	∅140	100	420	440	230	333	125	496

Rasējums

