



Zema korpusa pneimatiskā ķēžu vinča Red Rooster TMH

Preces apraksts

TMH-LHR sērija ir zema korpusa pneimatiskā ķēžu vinča no Red Rooster. Šai vinčai ir visaugstākais pacelšanas ātrums ar zemāko augstumu. Pateicoties augstajai M4 mehānisma klasifikācijai (ISO 4301-1), šī ātrgaitas pneimatiskā ķēžu vinča ir īpaši izturīga, kas garantē jūsu darbības nepārtrauktību. TMH vinčas ir izstrādātās darbam pilna gaitā ar gaisa spiedienu no 4 līdz 6,3 bāriem. Darbībai pilnā ātrumā vinčas gaisa spiedienam jābūt 6,3 bar.

Standarta funkcijas:

- Motors Toki
- ATEX 2. zonas specifikācija
- Izturīga 3 pakāpju pārnesumkārbā
- Droša automātiskā disku bremze
- Gala slēdži celšanas augšējai un apakšējai pozīcijai.
- Tērauda korpus
- *Iekšējā trokšņa slāpēšana līdz 80 dB (A)*
- Āķis ar grizuli un drošības aizslēgu
- Ķēde atbilst EN818-7
- Automātisks slodzes ierobežotājs

Papildus:

- Jūrniecībai / Izturīga pret koroziju
- Pārklājums no C2 - Industriālais līdz C5 - Ārzonas specifikācija (Standartā sarkans pārklājums. Citas RAL krāsas pieejamas pēc pieprasījuma)
- Pults izvēle
- Radio tālvadība elektropneimatiskām vadības ierīcēm
- Vadības sistēmas
- Ķēdes konteineri (P.V.C., cinkots vai nerūsējošā tērauda)
- Pieejami dažāda veida āķi
- Gaisa pievades sistēma un ventili
- Gaisa pievades iekārta
- Lieka gaisa izvade
- Īpaša pieeja individuāliem risinājumiem
- Elektropievades sistēma
- Galvenais avārijas gaisa izlaišanas ventils

ATEX:

- Saskaņā ar EK Direktīvu 94/9/EC (Ex klasifikācija)

Piezīme: Ieteicams izmantot gaisa aerācijas sistēmu SMC (tiek pārdots atsevišķi)

Artikula Nr.	Celtnespēja tonnas tonnas	Tips	Ķēdes kritumu skaits	Celšanas ātrums bez slodzes (m/min)	Celšanas ātrums ar slodzi (m/min)	Nolaišanas ātrums ar slodzi (m/min)	Gaisa patēriņš Vinča	Gaisa patēriņš Vagonete	Svars kg
5601TMH3000LHR	3	TMH-3000- LHR	1	10,8	5,4	10,2	56	25	275
5601TMH60002LHR	6	TMH-6000/2- LHR	2	5,4	2,7	5,1	56	25	300
5601TMH90003LHR	9	TMH-9000/3- LHR	3	3,6	1,8	3,4	56	40	375
5601TMH102LHR	10	TMH-10/2-LHR	2	3,5	1,6	3,2	58	50	545
5601TMH120004LHR	12	TMH-12000/4- LHR	4	2,7	1,35	2,55	56	40	400
5601TMH150005LHR	15	TMH-15000/5- LHR	5	2,16	1,08	2,04	56	40	550
5601TMH153LHR	15	TMH-15/3-LHR	3	2,2	1,05	2,1	58	100	690
5601TMH204LHR	20	TMH-20/4-LHR	4	1,6	0,8	1,6	58	100	890