



Ķēžu stropes KL-280 8. klase

Preces apraksts

Izmēri: Ø 6–20 mm, citi izmēri pēc pieprasījuma.

Plašāku informāciju par ķēžu stropēm, to celbspēju aprēķiniem, marķējumu un drošo ķēžu stropju lietošanu Jūs atradīsit [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADALĀ](#).

Konstrukcija: 2 zaru ķēžu strope - gredzens / gredzeni.

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Standarts: EN 818-4

Uzmanību: Nepakļaut termiskai apstrādei.

Drošības koeficients: 4:1

Klase: 8

Neesi apmācīts strādāt ar celšanas aprīkojumu? Piesakies apmācībām "[Droša kravu celšana](#)"!

[apmācības](#)

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas
11.9006KL280	1,6
11.9008KL280	2,8
11.9010KL280	4,25
11.9013KL280	7,5
11.9016KL280	11,2

Tehniskā informācija

Ķēdes	Celtspēja (WLL) tonnās, 8. klase	
Ø	<input type="text"/>	□
mm	0°-45°	45°-60°
6	1,6	1,12
8	2,8	2
10	4,25	3,15
13	7,5	5,3
16	11,2	8
20	17	12,5