

## Satvērējs - IPBHZ



### Preces apraksts

IPBHZ sijas satvērējus izmanto tērauda siju horizontālai pacelšanai un pārvietošanai. Pamatne ir slīpa, kas ļauj izmantot satvērēju gan no siju gala, gan no atloka. Šīs sērijas satvērējus var izmantot vertikāli un horizontāli, pārvietojot un kraujot dažāda veida konstrukcijas, piemēram, I-sijas, H-sijas, leņķus utt.

#### Priekšrocības:

- Pieejams ar celjspēju no 0.75 līdz 12 tonnām.
- Pieejams plašs žokļu atverumu klāsts, no 75 līdz 40 mm.
- Metināts leģēta tērauda korpus un mazs izmērs. Kalti komponenti pēc pieprasījuma.
- Testa slodze: 2 x WLL
- Apkopes un remonta komplekti iekļauti
- Aprīkoti ar RFID mikroshēmu

**Materiāls:** Leģēts tērauds

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums

**Standarts:** EN 13155

**Uzmanību:** Minimālā slodze 10% no WLL

Neesi apmācīts strādāt ar celšanas aprīkojumu? Piesakies apmācībām ["Droša kravu celšana"](#)!

[apmācības](#)

Artikula Nr.	Celjspēja tonnas tonnas	Žokļa atvērums (mm) mm	Modelis	Svars kg
502100080250200	0,75	0-25	0.75-IPBHZ	3
502100150250200	1,5	0-25	1.5-IPBHZ	6
502100300400200	3	0-40	3-IPBHZ	10,5
502100450400200	4,5	0-40	4.5-IPBHZ	25
502101200400200	12	0-40	12-IPBHZ	42,3

## Rasējums

