

## Vertikālais satvērējs IPNM10



### Preces apraksts

IPNM10 vertikālos satvērējus izmanto lokšņu, plākšņu vai citu izstrādājumu pacelšanai un pārvietošanai. Ar satvērējiem var pacelt tādas materiālus kā alumīnijs, nerūsējošais tērauds, krāsotus materiālus, kompozītmateriālus, stiklu, plastmasu utt., nesabojājot un nesaskrāpējot to virsmu.

Ir pieejami sekojoši satvērēju modeļi:

IPNM10(N) - standarta modelis.

IPNM10P - aprīkots ar aizsargvāciņu. Samazina risku sabojāt malas.

IPNM10J - satvērējs ar lielāko žokļa atverumu.

IPNM10JC - īpašais satvērējs ar izliektiem satveršanas žokļiem. Pieejams pēc individuālā pieprasījuma.

#### Priekšrocības:

- Pieejami ar celjspēju 0,5, 1 un 2 tonnas
- Pieejams plašs žokļu atverumu klāsts: 0 līdz 40mm
- Metināts legēta tērauda korpus un mazs izmērs. Kalti komponenti pēc pieprasījuma.
- Testa slodze: 2 x WLL
- Katram satvērējam ir pievienota lietošanas pamācība un pārbaudes sertifikāts
- Pilns griešanas diapazons 180°
- Slēdzis materiāla nospriegošanai un atbrīvošanai
- Nav noteikta minimālā celjspēja (WLL)
- Apkopes un remonta komplekti iekļauti
- Aprīkoti ar RFID mikroshēmu

**Materiāls:** Legēts tērauds

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums

**Standarts:** EN 13155

**Uzmanību:** Izstrādājumam jābūt tīram un sausam

Neesi apmācīts strādāt ar celšanas aprīkojumu? Piesakies apmācībām ["Droša kravu celšana"](#)!

[apmācības](#)

<b>Artikula Nr.</b>	<b>Celtspēja tonnas</b>	<b>Žokļa atvērums (mm) mm</b>	<b>Modelis</b>	<b>Svars kg</b>
502100050100180	0,5	0-10	0,5-IPNM10N	2,7
502100050100184	0,5	0-10	0,5-IPNM10P	2,8
502100100200180	1	0-20	1-IPNM10N	4,4
502100100200184	1	0-20	1-IPNM10P	4,5
502100100370185	1	20-37	1-IPNM10NJ	4,7
502100100250186	1	0-25	1-IPNM10NJ1	5,5
502100200400180	2	0-40	2-IPNM	14,5