

Vertikālais satvērējs IPNM10



Preces apraksts

IPNM10 vertikālos satvērējus izmanto lokšņu, plākšņu vai citu izstrādājumu pacelšanai un pārvietošanai. Ar satvērējiem var pacelt tādas materiālus kā alumīnijs, nerūsējošais tērauds, krāsotus materiālus, kompozītmateriālus, stiklu, plastmasu utt., nesabojājot un nesaskrāpējot to virsmu.

Ir pieejami sekojoši satvērēju modeļi:

IPNM10(N) - standarta modelis.

IPNM10P - aprīkots ar aizsargvāciņu. Samazina risku sabojāt malas.

IPNM10J - satvērējs ar lielāko žokļa atverumu.

IPNM10JC - īpašais satvērējs ar izliektiem satveršanas žokļiem. Pieejams pēc individuālā pieprasījuma.

Priekšrocības:

- Pieejami ar celjspēju 0,5, 1 un 2 tonnas
- Pieejams plašs žokļu atverumu klāsts: 0 līdz 40mm
- Metināts leģēta tērauda korpus un mazs izmērs. Kalti komponenti pēc pieprasījuma.
- Testa slodze: 2 x WLL
- Katram satvērējam ir pievienota lietošanas pamācība un pārbaudes sertifikāts
- Pilns griešanas diapazons 180°
- Slēdzis materiāla nospiegšanai un atbrīvošanai
- Nav noteikta minimālā celjspēja (WLL)
- Apkopes un remonta komplekti iekļauti
- Aprīkoti ar RFID mikroshēmu

Materiāls: Leģēts tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Standarts: EN 13155

Uzmanību: Izstrādājumam jābūt tīram un sausam

Neesi apmācīts strādāt ar celšanas aprīkojumu? Piesakies apmācībām ["Droša kravu celšana"](#)!

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas tonnas	Žokļa atvērums (mm) mm	Modelis	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)	Svars kg
502100050100180	0,5	0-10	0,5-IPNM10N	84	159	235	40	128	60	41	11	2,7
502100050100184	0,5	0-10	0,5-IPNM10P	82	157	221	40	145	68	48	11	2,8
502100100200180	1	0-20	1-IPNM10N	97	209	278	40	184	80	56	11	4,4
502100100200184	1	0-20	1-IPNM10P	97	195	276	40	205	82	66	11	4,5
502100100370185	1	20-37	1-IPNM10NJ	97	220	321	40	200	80	56	11	4,7
502100100250186	1	0-25	1-IPNM10NJ1	97	238	351	40	213	80	63	11	5,5
502100200400180	2	0-40	2-IPNM	153	258	396	70	184	100	161	16	14,5