

Crosby taisns šekelis ar uzgriezni G-2150



Preces apraksts

Taisns šekelis ar sešstūru uzgriezni un tapu. Atbilst RR-C271G prasībām. IVA 3. klases, atbilst A pakāpei. Šeikeļus lieto kā noņemamus savienojošus elementus,

Materiāls: Kalts sakausējuma tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Pārklājums: Karsti cinkots vai paškrāsots

Standarts: EN 13889

Drošības koeficients: 6:1

Klase: 6

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas tonnas	Nominālais izmērs, collas	A (mm)	B (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)	K (mm)	M (mm)	P (mm)	R (mm)	A Pielaide +/-	G Tolerance +/-	Svars kg
420100050040	0,5	1/4	11,9	7,9	6,4	15,5	19,1	40,4	24,6	39,6	6,35	1,5	1,5	0,06
420100750040	0,75	5/16	13,5	9,7	7,9	19,1	25,4	48,5	29,5	46,2	7,85	1,5	1,5	0,1
420100100040	1	3/8	16,8	11,2	9,7	23,1	31	58,5	35,8	55	9,65	1,5	3,3	0,15
420100150040	1,5	7/16	19,1	12,7	11,2	26,9	36,1	67,5	41,4	63,5	11,2	1,5	3,3	0,22
420100200040	2	1/2	20,6	16	12,7	30,2	41,4	77	46	71	12,7	1,5	3,3	0,34
420100330040	3,25	5/8	26,9	19,1	16	38,1	51	95,5	58,5	89,5	16	1,5	3,3	0,67
420100480040	4,75	3/4	31,8	22,4	19,1	46	60,5	115	70	103	20,6	1,5	6,35	1,14
420100650040	6,5	7/8	36,6	25,4	22,4	53	71,5	135	81	120	24,6	1,5	6,35	1,74
420100850040	8,5	1	42,9	28,7	25,4	60,5	81	151	93,5	135	25,4	1,5	6,35	2,52
420100950040	9,5	1-1/8	46	31,8	28,7	68,5	91	172	103	150	31,8	1,5	6,35	3,45
420101200040	12	1-1/4	51,5	35,1	31,8	76	100	191	115	165	35,1	1,5	6,35	4,9
420101350040	13,5	1-3/8	57	38,1	35,1	84	111	210	127	183	38,1	3,3	6,35	6,24
420101700040	17	1-1/2	60,5	41,4	38,1	92	122	230	137	196	41,1	3,3	6,35	7,72
420102500040	25	1-3/4	73	51	44,5	106	146	279	162	230	54	3,3	6,35	14,2
420103500040	35	2	82,5	57	51	122	172	312	184	264	60	3,3	6,35	21,2
420105500040	55	2-1/2	105	70	66,5	145	203	377	238	344	66,5	6,35	6,35	38,6
420108500040	85	3 †	127	82,5	76	165	216	429	279	419	89	6,35	6,35	56

Rasējums

