



## Ķēžu stropes KL-281 8. klase

### Preces apraksts

**Izmēri:** Ø 8–16 mm, citi izmēri pēc pieprasījuma.

Plašāku informāciju par ķēžu stropēm, to celbspēju aprēķiniem, marķējumu un drošo ķēžu stropju lietošanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADALĀ](#).

**Konstrukcija:** 2 zaru ķēžu čokeris - gredzens / čokerāķi un omega savienojums

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums

**Standarts:** EN 818-4

**Uzmanību:** Nepakļaut termiskai apstrādei.

**Drošības koeficients:** 4:1

**Klase:** 8

Neesi apmācīts strādāt ar celšanas aprīkojumu? Piesakies apmācībām "[Droša kravu celšana](#)!"

[apmācības](#)

| Artikula Nr. | Celbspēja tonnas<br>tonnas |
|--------------|----------------------------|
| 11.9008KL281 | 2,2                        |
| 11.9010KL281 | 3,4                        |
| 11.9013KL281 | 6                          |
| 11.9016KL281 | 9                          |

## Tehniskā informācija

| Ķēdes | Celtspēja (WLL) tonnās, 8. klase |         |
|-------|----------------------------------|---------|
| Ø     | <input type="text"/>             | □       |
| mm    | 0°-45°                           | 45°-60° |
| 8     | 2,2                              | 1,6     |
| 10    | 3,4                              | 2,5     |
| 13    | 6                                | 4,2     |
| 16    | 9                                | 6,4     |