


Kravu nostiprināšanas siksnas POWERTEX Trucker r-PET



Preces apraksts



POWERTEX Trucker r-PET ir divdaļīga stiprināšanas sikсна, kas paredzēta smagu kravu stiprināšanai.

Stiprināšanas sistēma ir izgatavota no **pārstrādāta** augstas izturības poliestera (r-PET) materiāla, spriegotājs un āķi nesatur Cr6. Tā kā sikсна ir izgatavota no r-PET materiāla, šim produktam ir par **42% CO2 samazinājums*** salīdzinājumā ar standarta Trucker stiprināšanas sikсну.

Pateicoties šim ilgtspējības uzlabojumam, šis produkts ir apstiprināts kā daļa no Lifting Solution Grupas [Aspire Range™](#). 2023. gada novembrī šis produkts ieguva prestižo LEEA ilgtspējības balvu.

Siksnas piemērotas profesionāliem transportētājiem, kuri meklē augstas izturības stiprināšanas siksnas.

- Stiprināšanas slodze LC 2500 daN un STF 350 daN
- Lenta ar min. pārrāvuma izturība 7500 daN
- Zila lenta ar 2500 daN apdruku vieglai identificēšanai
- Gan garajai, gan īsajai daļai ir zilas identifikācijas etiķetes
- Uz etiķetes informācija par STF un sikсну kapacitāti dažādiem stiprinājuma savienojumiem
- Katra daļa ir marķēta ar unikālu sērijas numuru droša aprīkojuma reģistrācijai
- Zilā informācijas etiķete ir aizsargāta ar caurspīdīgas plastmasas slāni, kas nodrošina ilgu kalpošanas laiku
- Gada/mēneša kalendārs uzdrukāts uz etiķetes, kur var atzīmēt vai iespiest pēdējo pārbaudes datumu
- Uz visām saitēm ir balta etiķete ar svarīgiem brīdinājuma norādījumiem un lietotāja instrukciju piktogrammu, kā arī informācija par Aspire Range™.
- Katra saite ir marķēta ar QR kodu, lai piekļūtu pilnai lietotāja rokasgrāmatai
- Detaļas cinkotas bez Cr6 — labāk veselībai un videi
- Trucker pēc pieprasījuma var izgatavot ar citiem garumiem un citiem āķiem galos

Drošības koeficients: Lenta min. 3, sprigotājs min. 2 un āķi min. 2

**Produkta dzīves cikla novērtējums (Life cycle assessment – LCA) saskaņā ar ISO14040 ir parādījis, ka mūsu r-PET apaļajām stropēm ir par 42% mazāk CO₂e emisiju nekā mūsu standarta izstrādājumam. Tas nozīmē, ka mūsu produkti ir ne tikai labāki videi, bet arī dod pozitīvu ieguldījumu CO₂ emisiju samazināšanā.*

Materiāls: 100% poliestera (PES) augstas izturības daudzpavediens, kas izgatavots no r-PET (pārstrādāta PET) un tērauda.

Marķējums: Atbilstoši standartam

Darba temperatūra : -40°C līdz +120°C

Standarts: EN 12195-2

Uzmanību: Aizsargājiet siksnas no asām malām

Artikula Nr.	Stiprināšanas slodze, daN	Stiprināšanas slodze (aptverot kravu) daN	Garums m	Lentas platums, mm	Konstrukcija	Āķis	Krāsa	Svars kg
701401002200250	2 500	5 000	10	50	Komplekts	Dubultais stieples āķis	Zila	2,75