

Enkurpunkts ABS-Lock III-BE

Preces apraksts



Nerūsējošā tērauda enkurpunkts ABS-Lock III-BE (Ø 16 mm) ir stacionārais pretkritiena risinājums plakaniem jumtiem ar betona virsmu, pie kura tiek stiprinātas drošības sakabes un stropes, kas savienojumā ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (iejūgiem) paredzēti kritiena novēršanai.

Drošības punktu ir viegli uzstādīt tīra urbumā. Uztādīšanas laikā jāizmanto speciālo palīglīdzekli, lai nesabojātu vītņi.

Betons \geq C20/25

Maksimālais lietotāju skaits: 3

Materiāls: Nerūsējošais tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Drošības instrukcijas, ražotājs, Partijas Nr., Standarts, Maks. lietotāju skaits, Sērijas Nr.

Standarts: EN 795, CEN/TS/16415

Piezīme: Atceries! Enkurpunktu pārbaudes jāveic ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Lai saņemtu vairāk informācijas, sazinieties ar CERTEX ofīsu.

Neesi apmācīts strādāt ar drošības aprīkojumu? Piesakies apmācībām ["Darbs augstumā!"](#)

[apmācības](#)

Artikula Nr.	Maks. lietotāju skaits	Garums (mm)
8415L3BE300	3	300
8415L3BE400	3	400
8415L3BE500	3	500
8415L3BE600	3	600
8415L3BE700	3	700
8415L3BE800	3	800