



Saliekamie alumīnija buku celtņi

Preces apraksts

Saliekamie portālceltņi lietošanai ierobežotās telpās

Saliekamie alumīnija buku celtņi sniedz plašu pielietojumu profesionālajā pacelšanas tirgū. Celtņa priekšrocības - pārvietojamība, droša manuāla montāža un konstrukcijas stingrība. Īpaši piemērots ierobežotās telpās, uz jumtiem, šahtās, notekūdeņu tuvumā, pārtikas nozarē, slimnīcām.

Dizains: portālceltņi sastāv no četriem atsevišķiem elementiem, kurus var montēt un demontēt dažās minūtēs. Augstums ir regulējams tā, ka celtņi var ievietot arī telpās ar zemiem griestiem.

Pielietojuma veidi:

- Smagu kravu pārvietošana un pacelšana.
- Motoru pārvietošana.
- Sūkņu remonts un apkope.
- Kravas un piekabju iekraušana un izkraušana.
- izmantošanai darbnīcās.

Piezīme. Var piegādāt ar celtspēju līdz 3 tonnām, kā arī pēc pasūtījuma izgatavotiem risinājumiem.

Piezīme: Ir pieejami ar celtspēju līdz 3 tonnām, citi risinājumi pēc pasūtījuma

Artikula Nr.	Celtpēja tonnas	Modelis	Sijas garums m	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	W (mm)	X (mm)	Svars kg
60051110007	0,75	Mini	7	240	1 200	385	320	1230-2100	370	200	1615-2485	-	50	40	7 217	6 992	550	143
60051110008	0,75	Mini	8	240	1 200	385	320	1230-2100	370	200	1615-2485	-	50	40	8 217	7 992	550	153
60051120007	0,75	Standard	7	240	1 720	385	320	1680-3000	370	200	1470-1790	1470-1790	50	40	7 217	6 992	1 000	159
60051120008	0,75	Standard	8	240	1 720	385	320	1680-3000	370	200	1470-1790	1470-1790	50	40	8 217	7 992	1 000	168
60051130007	0,75	Maxi	7	240	2 295	385	320	2180-4000	370	200	1965-2285	1965-2285	50	40	7 217	6 992	1 500	175
60051130008	0,75	Maxi	8	240	2 295	385	320	2180-4000	370	200	1965-2285	1965-2285	50	40	8 217	7 992	1 500	184
60051110006	1	Mini	6	240	1 200	385	320	1230-2100	370	200	1615-2485	-	50	40	6 217	5 992	550	134
60051120006	1	Standard	6	240	1 720	385	320	1680-3000	370	200	1470-1790	1470-1790	50	40	6 217	5 992	1 000	149
60051130006	1	Maxi	6	240	2 295	385	320	2180-4000	370	200	1965-2285	1965-2285	50	40	6 217	5 992	1 500	165
60051110002	1,5	Mini	2	240	1 200	385	320	1230-2100	370	200	1615-2485	-	50	40	2 217	1 992	550	96
60051110003	1,5	Mini	3	240	1 200	385	320	1230-2100	370	200	1615-2485	-	50	40	3 217	2 992	550	105
60051120002	1,5	Standard	2	240	1 720	385	320	1680-3000	370	200	1470-1790	1470-1790	50	40	2 217	1 992	1 000	111
60051110004	1,5	Mini	4	240	1 200	385	320	1230-2100	370	200	1615-2485	-	50	40	4 217	3 992	550	115
60051120003	1,5	Standard	3	240	1 720	385	320	1680-3000	370	200	1470-1790	1470-1790	50	40	3 217	2 992	1 000	121
60051110005	1,5	Mini	5	240	1 200	385	320	1230-2100	370	200	1615-2485	-	50	40	5 217	4 992	550	124
60051130002	1,5	Maxi	2	240	2 295	385	320	2180-4000	370	200	1965-2285	1965-2285	50	40	2 217	1 992	1 500	127
60051120004	1,5	Standard	4	240	1 720	385	320	1680-3000	370	200	1470-1790	1470-1790	50	40	4 217	3 992	1 000	130
60051130003	1,5	Maxi	3	240	2 295	385	320	2180-4000	370	200	1965-2285	1965-2285	50	40	3 217	2 992	1 500	137
60051120005	1,5	Standard	5	240	1 720	385	320	1680-3000	370	200	1470-1790	1470-1790	50	40	5 217	4 992	1 000	140
60051130004	1,5	Maxi	4	240	2 295	385	320	2180-4000	370	200	1965-2285	1965-2285	50	40	4 217	3 992	1 500	146
60051130005	1,5	Maxi	5	240	2 295	385	320	2180-4000	370	200	1965-2285	1965-2285	50	40	5 217	4 992	1 500	156

Rasējums

