

Enkurpunkts ABS-Lock X-SW



Preces apraksts

Nerūsējošā tērauda enkurpunkts ABS-Lock X-SW (Ø 16 mm) ar pamatni (372 x 200 mm) ir stacionārais pretkritiena risinājums sendviča tipa jumtu paneļiem.

Lai uzstādītu stiprinājuma punktu ir nepieciešams minimālais profila dziļums 0,5 mm. Enkurpunktu var viegli uzstādīt, izmantojot 4 skrūves, kas iekļautas iepakojumā.

Iepriekš urbtie caurumi ABS-Lock X-SW pamatplāksnē ir dažādos intervālos, kas ļauj uzstādīt enkurpunktu uz dažādiem profiliem ar dažādiem šuvju intervāliem.

Attālums starp urbumiem: 280 - 333 mm

Maksimālais lietotāju skaits: 3

Materiāls: Nerūsējošais tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Drošības instrukcijas, ražotājs, Partijas Nr., Standarts, Maks. lietotāju skaits, Sērijas Nr

Standarts: EN 795-A, CEN/TS/16415

Piezīme: Atceries! Enkurpunktu pārbaudes jāveic ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Lai saņemtu vairāk informācijas, sazinieties ar CERTEX ofisu.

Neesi apmācīts strādāt ar drošības aprīkojumu? Piesakies apmācībām ["Darbs augstumā"](#)!

[apmācības](#)

Artikula Nr.	Maks. lietotāju skaits	Garums (mm)	Svars kg
8415LXSW150	3	150	2,844
8415LXSW300	3	300	3,119
8415LXSW400	3	400	3,702