


Vispārējam
pielietojumam



Tilta celtniem



Trošu stropēm



Tērauda trose ROPETEX S16

Preces apraksts

ROPETEX



Ropetex S16 (un S65) ir vispārēja pielietojuma trose ar diametru no 8 līdz 38 mm. Ir pieejamas troses S16 ar organiskās šķiedras serdi (FC) vai S65 ar metāla serdi (IWRC). S16 ir elastīga trose ar zemāko pārraušanas spēku. S65 ir mazāk elastīga, taču tai ir lielāka izturība un augsta noturība pret deformēšanos un nodilumu, īpaši, ja to lieto uz trīšiem vai spolēm.

Pielietojums: trošu stropēm, celšanas iekārtām, celšanas virvēm, pietauvošanās virvēm, vilkšanas tauvām, celšanas ierīcēm.

Alternatīvas:

- Ropetex S65 ir līdzīga tērauda trosei ar metāla serdi (IWRC).
- Ropetex S14 ar diametru no 3 līdz 13 mm ir labāka alternatīva ar līdzīgām īpašībām

Konstrukcija: 6x36WS+FC

Markējums: Atbilstoši standartam

Darba temperatūra : -40°C līdz +200°C

Standarts: EN 12385-4

Aizpildījuma koeficients: 0,5

RCN: 09

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība (N/mm ²)	Metāla laukums	Min. trūkšanas slodze (kN)	Troses tinums	Pārklājums	Svars kg/100m
101100804270011	8	1 960	-	-	sZ	Cinkota	-
101100904270011	9	1 960	-	-	sZ	Cinkota	-
101101004270011	10	1 960	-	-	sZ	Cinkota	-
101101104270011	11	1 960	-	-	sZ	Cinkota	-
101101204270011	12	1 960	-	-	sZ	Cinkota	-
101101304270011	13	1 960	-	-	sZ	Cinkota	-
101101404270011	14	1 960	-	-	sZ	Cinkota	-
101101504270011	15	1 960	-	-	sZ	Cinkota	-
101101604270011	16	1 960	-	-	sZ	Cinkota	-
101101704270011	17	1 960	-	-	sZ	Cinkota	-
101101804270011	18	1 960	-	-	sZ	Cinkota	-
101101904270011	19	1 960	-	-	sZ	Cinkota	-
101102004270011	20	1 960	-	-	sZ	Cinkota	-
101102204270011	22	1 960	-	-	sZ	Cinkota	-
101102404270011	24	1 960	-	-	sZ	Cinkota	-
101102604270011	26	1 960	-	-	sZ	Cinkota	-
101102804270011	28	1 960	-	-	sZ	Cinkota	-
101103004270011	30	1 960	-	-	sZ	Cinkota	-
101103204270011	32	1 960	-	-	sZ	Cinkota	-
101103604270011	36	1 960	-	-	sZ	Cinkota	-
101103804270011	38	1 960	-	-	sZ	Cinkota	-