

## Pretkritiena sistēma SYS ABS - virs galvas

### Preces apraksts



Šķērsojamas drošības sistēmas ABS-Lock SYS II (8 mm) un IV (6 mm) uzstādīšanai virs galvas. Šāda tipa pretkritiena drošības sistēmas ievērojami samazina šūpošanās risku. Ideāli piemērotas lietošanai virs galvas vai uz fasādes. Savienotājs starp pretkritiena sistēmu un sistēmas lietotāju tiek turēts salīdzinoši īss, lai samazinātu kritiena distanci un risku gūt ievainojumus, atsitoties pret zemi.

ABS-Lock SYS II sistēmas pamatā ir 8 mm nerūsējošā tērauda trosē. Šis risinājums ir īpaši piemērots lietošanai kopā ar pašievelkoša tipa kritiena bloķētāju (SRL). ABS-Lock SYS IV sistēma ar 6 mm nerūsējošā tērauda trosi piedāvā vieglāku risinājumu citām drošības sistēmām. Šī trosē arī ir pilnībā šķērsojama, un to var viegli uzstādīt ap stūriem un šķēršļiem. Slidoša ierīce vienkārši seko līdzi un gludi slīd pāri starpposma balstiem un stūra elementiem. Sistēmā var izmantot divas dažādas slidošas ierīces. ABS-Lock SYS enkurspunktu sistēmas tiek izmantotas ārpusē, piem. uz jumtiem, fasādēm un tieši zem halles jumtiem. Pretkritiena drošības sistēma ir piemērota pastāvīgai lietošanai agresīvos apstākļos, piemēram, ķīmiskajā rūpniecībā un dedzināšanas rūpniecībā. ABS-Lock SYS - drošības sistēmu var vienlaicīgi lietot ne vairāk kā 4 personas.

**Slodzes virziens:** horizontāls un vertikāls

**Pielietojums:** virs galvas

**Pozicionēšana:** metāls, pārseguma panelis, trapecveida profils, koks, betons

**Materiāls:** Nerūsējošais tērauds

**Marķējums:** Atbilstoši standartam

**Standarts:** EN 795, CEN/TS/16415

**Piezīme:** Lietošanai kopā ar personīgo pretkritiena ekipējumu (PPE)

Neesi apmācīts strādāt ar drošības aprīkojumu? Piesakies apmācībām ["Darbs augstumā!"](#)

[apmācības](#)

Maks. lietotāju skaits

4

Es vēlos saņemt vairāk informācijas par

Lock SYS - overhead system