



Kritiena bloķētājs ar tērauda trosi - POWERTEX FBC

Preces apraksts



Izturīgie FBC sērijas kritiena bloķētāji ir izstrādāti, lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību un drošību visprasīgākajā vidē. Tas ir aprīkots ar augstākās kvalitātes tērauda trosi, kas nodrošina lieliski aizsardzību kritiena gadījumā. Ciets, melns plastmasas korpuss un integrētais amortizātors garantē izturību un uzticamību.

Šis kritiena bloķētājs ir aprīkots ar kritiena indikatoru āķi, un integrētu amortizatoru, un tas piedāvā uzlabotas drošības funkcijas, kas atbilst EN 360 standartam.

Kritiena bloķētājs ir jāpiestiprina pie enkura, āķis jāpievieno. Testēts un sertificēts darbam vertikālā stāvoklī, kā arī pret asām malām. Pieejami ar 6, 9, 12 vai 18 metrus garu tērauda trosi.

Kritiena bloķētāja augšpusē atrodas stiprinājuma punkts, un klāt ir plašbloķējošā karabīne, kas piestiprināta pie šī stiprinājuma punkta. Divkārtšās darbības alumīnija āķis ar rotējošu cilpu ir savienots ar tērauda trosi apakšā. Kritiena bloķētājs ir aprīkots ar RFID.

Korpuss: Melns ABS plastmasas

Amortizātors: Integrēts korpusā

Karabīne: Pašbloķējošā karabīne, sudraba krāsā, savienota ar grozāmo cilpu

Trose: Cinkota tērauda trose

Kritiena indikators: Āķis

Apakšējais āķis: Dubultās darbības āķis, sudraba krāsā

Iespējas: Amortizātors, kritiena indikators, RFID

Materiāls: Melns ABS plastmasas, tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Darba temperatūra : -40°C līdz +50°C

Standarts: EN 360

Piezīme: Atceries! Kritiena bloķētāju pārbaudes jāveic ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Lai saņemtu vairāk informācijas, sazinieties ar CERTEX ofisu.

Neesi apmācīts strādāt ar drošības aprīkojumu? Piesakies apmācībām ["Darbs augstumā"](#)!

[apmācības](#)

| Artikula Nr. | Garums m | Maks. nominālā slodze (kg) | Āķa atvērums mm | Svars kg |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|
| 822100600770 | 6 | 136 | 26 | 2,7 |
| 822100900770 | 9 | 136 | 26 | 3,4 |
| 822101200770 | 12 | 136 | 26 | 5,1 |
| 822101800770 | 18 | 136 | 26 | 6,3 |