



## Kritiena bloķētājs ar tērauda trosi - POWERTEX FBC

### Preces apraksts



Izturīgie FBC sērijas kritiena bloķētāji ir izstrādāti, lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību un drošību visprasīgākajā vidē. Tas ir aprīkots ar augstākās kvalitātes tērauda trosi, kas nodrošina lieliski aizsardzību kritiena gadījumā. Ciets, melns plastmasas korpuss un integrētais amortizātors garantē izturību un uzticamību.

Šis kritiena bloķētājs ir aprīkots kritiena indikatoru āķī, un integretu amortizatoru, un tas piedāvā uzlabotas drošības funkcijas, kas atbilst EN 360 standartam.

Kritiena bloķētājs ir jāpiestiprina pie enkurpunkta, āķis pie iejūga. Testēts un sertificēts darbam vertikālā stāvoklī, kā arī pret asām malām. Pieejami ar 6, 9, 12 vai 18 metrus garu tērauda trosi.

Kritiena bloķētāja augšpusē atrodas stiprinājuma punkts, un klāt ir plašbloķējošā karabīne, kas piestiprināta pie šī stiprinājuma punkta. Divkāršās darbības alumīnija āķis ar rotējošu cilpu ir savienots ar tērauda trosi apakšā. Kritiena bloķētājs ir aprīkots ar RFID.

**Korpuss:** Melns ABS plastmasas

**Amortizātors:** Integrēts korpussā

**Karabīne:** Pašbloķējošā karabīne, sudraba krāsā, savienota ar grozāmo cilpu

**Trose:** Cinkota tērauda trose

**Kritiena indikators:** Āķī

**Apakšējais āķis:** Dubultās darbības āķis, sudraba krāsā

**Iespējas:** Amortizātors, kritiena indikators, RFID

**Materiāls:** Melns ABS plastmasas, tērauds

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums

**Darba temperatūra :** -40°C līdz +50°C

**Standarts:** EN 360

**Piezīme:** Atceries! Kritiena bloķētāju pārbaudes jāveic ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Lai saņemtu vairāk informācijas, sazinieties ar CERTEX ofisu.

Neesi apmācīts strādāt ar drošības aprīkojumu? Piesakies apmācībām ["Darbs augstumā"](#)!

[apmācības](#)

<b>Artikula Nr.</b>	<b>Garums m</b>	<b>Maks. nominālā slodze (kg)</b>	<b>Āķa atvērums mm</b>	<b>Svars kg</b>
822100600770	6	136	26	2,7
822100900770	9	136	26	3,4
822101200770	12	136	26	5,1
822101800770	18	136	26	6,3