



## Ķēžu vinča ar sviru POWERTEX PALH-S1

### Preces apraksts

**POWERTEX**



Īpaši maza, viegla konstrukcijas alumīnija ķēžu vinča ar sviru. Ķēžu vinču var izmantot gan celšanai, gan vilkšanai. Vinčas 250 kg-750 kg tiek piegādāti ar parocīgu somu.

#### Apraksts:

- Pārbaudes slodze: 1,5 x WLL
- Kompakta, viegla konstrukcija ar alumīnija korpusu
- Izturīga konstrukcija ar pulvera pārklājumu
- Vinča ar sviru nesatur 6 tipa hromu
- Lodišu gultņi maksimāli palielina efektivitāti un apkopes
- Zobrata virsma ir apstrādāta pret nodilumu un koroziju
- Droša, uz slodzi reaģējošā automātiskā bremžu sistēma
- Vinča aprīkota ar dubultiem bremžu sprūdratiem
- Smalki kalibrēta kravas ķēde vienmērīgai darbībai
- Grozāmie āķi abos galos ērtākai pozicionēšanai
- Pārslodzes gadījumā āķi pagarinās, nevis lūzt
- Āķi ir aprīkoti ar drošības aizslēgām
- Āķiem ir iestrādāti deformācijas pārbaudes punkti pārslodzes noteikšanai
- Ķēžu vinča ir aprīkota ar RFID (mikroshēmu) ērtai pārbaudei un apkopei
- QR kods piekļuvei lietošanas instrukcijām vairākās valodās
- Katrai vinčai ir pārbaudes sertifikāts un atbilstības deklarācija
- 14 valodu lietošanas pamācība
- Pieejamas rezerves daļas

**Materiāls:** Izturīga alumīnija / tērauda konstrukcija, gumijas rokturis

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums, POWERTEX, modelis, WLL, ķēdes veids, sērijas numurs, lietotāja rokasgrāmata / QR kods

**Darba temperatūra :** -10°C līdz +50°C

**Pārklājums:** Korpus - balts pulvera pārklājums, aizmugurējais vāks un āķi - melns pulvera pārklājums

**Standarts:** EN 13157, EN 818-7

**Drošības koeficients:** 4:1

Artikula Nr.	Celtpēja tonnas	Celšanas augstums (m)	Modelis	Ķēdes izmērs (mm)	Kritumu skaits	Maks. rokas spēks (kg)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	S t (mm)	Svars kg	
500500030150460	0,25	1,5	PALH-S1/250KG	3 x 9	1	29	87	68	200	145	55,5	35,5	21	32	11	1,45
500500030300460	0,25	3	PALH-S1/250KG	3 x 9	1	29	87	68	200	145	55,5	35,5	21	32	11	1,95
500500050150460	0,5	1,5	PALH-S1/500KG	4 x 12	1	27	100,5	81	250	160	62,5	42	24,5	34,5	12	2,5
500500050300460	0,5	3	PALH-S1/500KG	4 x 12	1	27	100,5	81	250	160	62,5	42	24,5	34,5	12	3,3
500500080150460	0,75	1,5	PALH-S1/750KG	5 x 15	1	33	105	92	260	180	64	42	28,5	35,5	14	3,4
500500080300460	0,75	3	PALH-S1/750KG	5 x 15	1	33	105	92	260	180	64	42	28,5	35,5	14	4,3
500500150150460	1,5	1,5	PALH-S1/1500KG	7,1 x 20,1	1	42	122	109	330	220	68,5	52	35	42,5	21,5	6,27
500500150300460	1,5	3	PALH-S1/1500KG	7,1 x 20,1	1	42	122	109	330	220	68,5	52	35	42,5	21,5	8,2
500500300150460	3	1,5	PALH-S1/3000KG	7,1 x 20,1	2	43	122	160	432	220	68,5	61,9	43	50	24,5	9,11
500500300300460	3	3	PALH-S1/3000KG	7,1 x 20,1	2	43	122	160	432	220	68,5	61,9	43	50	24,5	12,4

## Rasējums

