



Celtņu svāri līdz 85T

Preces apraksts

Celtņa svāri ir universāls rīks visu veidu celšanas nolūkos. Galvenais princips ir hidrostatika, konstrukcija ir izturīga bez apkopes. Lielie cipari ļauj ātri, precīzi un viegli nolasīt rādījumus. Svāri ar celtnespēju līdz 5000 kg ir aprīkoti ar āķi, bet svāri ar lielāku celtnespēju ar papildus savienojuma šēkeli. Paredzēti nepārtrauktai lietošanai.

- Izturīga konstrukcija;
- Vienkārša kalibrēšana;
- Precizitāte $\pm 1\%$ no slodzes;
- Viegls svāris - mazs izmērs;
- Skala ir pārklāta ar cieta akrila stiklu;
- Ciparnīcas diametrs 160mm;
- Ciparnīcas iedalījums kilogrammos vai tonnās;
- Darba temperatūra no -20°C līdz $+50^{\circ}\text{C}$;
- Arī ir iespējama talvadības lasīšana.

Artikula Nr.	Celtspēja	Tips	Sadalījums (kg)	Svars kg
6097130200	0,2	200-SK 1	1	5
6097130320	0,32	320-SK 2	2	5
6097130500	0,5	500-SK 2	2	5
6097130750	0,75	750-SK 5	5	5
6097131250	1,25	1250-SK 5	5	5
6097132000	2	2000-SK 10	10	5
6097133200	3,2	3200-SK 20	20	5,5
6097135000	5	5000-SK 20	20	6,5
6097137500	7,5	7500-SK 50	50	8,1
609714012	12,5	12500-SK 50	50	8,1
609714025	25	25000-SK 100	100	12,9
609714032	32	32000-SK 200	200	30
609714050	50	50000-SK 200	200	30
609714085	85	85000-SK 500	500	60

Rasējums

