



## Rokas vinča TL1000-1500

### Preces apraksts

Šī zobrata vinča ir ātra, viekārša, un to var piestiprināt gan uz sienām, gan uz grīdas. Papildus IP54 udensizturība, un tā ir pieejama arī no nerūsējošā tērauda 304.

- Izturīga un droša celšanas un vilkšanas vinča
- aizsardzības klase IP54
- Slodzes spiediena bremzes ar dubulto sistēmu drošai, stabilai kravas noturēšanai jebkurā pozīcijā
- slēgta pārnesumkārbā, lai aizsargātu no apkārtējās vides ietekmes
- regulējams rokturis
- piemērots montāžai pie sienas un grīdas
- 1 krāsas slānis

### Iespējas:

- cinkota apdare 6-8 mikroni (EV)
- 2 krāsas kārtas (2L)
- nerūsējošā tērauda klase 304 (SST304)
- 2 ruļļu nodalījumi (2D)
- ATEX sertificēta zona 2 un 22 (EX)
  - CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
  - CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

**Materiāls:** Tērauds

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums

**Darba temperatūra :** -20°C līdz +70°C

**Pārklājums:** Krāsots, pelēks

**Standarts:** EN 13157

**Piezīme:** Trose jāpasūta atsevišķi

**Drošības koeficients:** 4:1

Artikula Nr.	Kods	Celbspēja tonnas tonnas	Troses Ø (mm)	Troses ietilpība (m)	Capacity top layer kg	Svars kg
501300100000570	TL1000	1	8	33	614	27
501300150000570	TL1500	1,5	10	21	927	27,5

## Rasējums

