



Nerūsējošā tērauda konsoles celtnis SD125-250-500

Preces apraksts



Lietotājam draudzīgs konsoles celtnis, izgatavots no nerūsējošā tērauda 316. Viegls un pārnēsājams. Dažu sekunžu laikā vinča var būt gatava lietošanai. Pateicoties nerūsējošā tērauda izmantošanai, celtnim ir augsta izturība pret koroziju.

- izturīgs un drošs celšanas celtnis
- gatavs lietošanai dažu sekunžu laikā
- viegli transportējams
- slodzes spiediena bremzes ar dubulto sistēmu drošai, stabilai kravas noturēšanai jebkurā pozīcijā
- iespējams pagriezt par 360°
- regulējams rokturis
- ieskaitot 13 metrus, nerūsējošā tērauda trosi ar āķi
- pilns nerūsējošā tērauda 316 klases korpus

Iespējas:

- ATEX sertificēta zona 2 un 22 (EX)
CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

Materiāls: Nerūsējošais tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam

Darba temperatūra : -20°C līdz +40°C

Standarts: EN 13157

Artikula Nr.	Kods	Celbspēja tonnas tonnas	Troses ietilpība (m)	Capacity top layer kg	Svars kg
601177001940	SD125	0,125	18	125	30
601177001930	SD250	0,25	18	250	30
601177001920	SD500	0,5	18	500	30

Rasējums

