

## Riņķveida strope (S-sling)

### Preces apraksts



**Izpildījums:** Riņķveida tekstila strope, kas apšūta ar paaugstinātas izturības aizsargapvalku un pastiprinātām cilpām abos galos.

**Stiepšanās pie celbspējas nomināla:** 2-3%.

**Garuma pielaide:** nomināls  $\pm 2\%$ .

Plašāku informāciju par tekstila stropēm, to celbspēju aprēķiniem un drošu tekstila stropju lietošanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADALĀ](#).

**Materiāls:** Poliesters skābju noturīgs, zema noturība pret stipriem sārmjiem.

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, Stropēm ir zila marķējuma zīme, uz kuras norādīts: ražotāja simbols, celbspēja (WLL), garums, izgatavošanas datums, CE zīme un lietošanas instrukcija.

**Darba temperatūra :** apm  $-40^{\circ}$  -  $+100^{\circ}$ C.

**Standarts:** EN 1492-2

**Drošības koeficients:** 7:1

Neesi apmācīts strādāt ar celšanas aprīkojumu? Piesakies apmācībām "[Droša kravu celšana](#)"!

[apmācības](#)

<b>Artikula Nr.</b>	<b>Celtspēja tonnas tonnas</b>
34010010XXX0040	1
34010020XXX0040	2
34010030XXX0040	3
34010040XXX0040	4
34010050XXX0040	5
34010060XXX0040	6
34010080XXX0040	8
34010100XXX0040	10
34010120XXX0040	12
34010150XXX0040	15
34010200XXX0040	20
34010250XXX0040	25

## Rasējums

