

Riņķveida strope (S-sling)

Preces apraksts



Izpildījums: Riņķveida tekstila strope, kas apšūta ar paaugstinātas izturības aizsargapvalku un pastiprinātām cilpām abos galos.

Stiepšanās pie celbspējas nomināla: 2-3%.

Garuma pielaide: nomināls $\pm 2\%$.

Plašāku informāciju par tekstila stropēm, to celbspēju aprēķiniem un drošu tekstila stropju lietošanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADALĀ](#).

Materiāls: Poliesters skābju noturīgs, zema noturība pret stipriem sārmjiem.

Marķējums: Atbilstoši standartam, Stropēm ir zila marķējuma zīme, uz kuras norādīts: ražotāja simbols, celbspēja (WLL), garums, izgatavošanas datums, CE zīme un lietošanas instrukcija.

Darba temperatūra : apm -40° - $+100^{\circ}$ C.

Standarts: EN 1492-2

Drošības koeficients: 7:1

Neesi apmācīts strādāt ar celšanas aprīkojumu? Piesakies apmācībām ["Droša kravu celšana"](#)!

[apmācības](#)

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas
34010010XXX0040	1
34010020XXX0040	2
34010030XXX0040	3
34010040XXX0040	4
34010050XXX0040	5
34010060XXX0040	6
34010080XXX0040	8
34010100XXX0040	10
34010120XXX0040	12
34010150XXX0040	15
34010200XXX0040	20
34010250XXX0040	25

Rasējums

