



Rinķveida strope - kompakta

Preces apraksts

Stiepšanās pie celtspejas nomināla: 2-3%.

Garuma pielaide: (EWL) $\pm 2\%$.

Plašāku informāciju par tekstila stropēm, to celtspeju aprēķiniem un drošu tekstila stropju lietošanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADALĀ](#).

Konstrukcija: Rinķveida strope, ievēta bezvīļu apvalkā. Rinķveida strope ir ievēta īpašā elastīgā apvalkā, kā rezultātā rinķveida strope ir īpaši kompakta.

Materiāls: Poliesters. Noturīgs pret skābēm.

Marķējums: Atbilstoši standartam, Stropēm ir zila marķējuma zīme uz kuras norādīts: ražotāja simbols, celtspeja (WLL), garums, izgatavošanas datums, CE zīme un lietošanas instrukcija.

Darba temperatūra : -40° - +100°C.

Standarts: EN 1492-2

Drošības koeficients: 7:1

Neesi apmācīts strādāt ar celšanas aprīkojumu? Piesakies apmācībām ["Droša kravu celšana"](#)!

[apmācības](#)

Celtspeja tonnas tonnas

1

2

3

5