

Enkurpunkts ABS - Lock X-Rivet

Preces apraksts



Nerūsējošā tērauda enkurpunkts ABS-Lock X-RIVET ir stacionārais pretkritiena risinājums sendviča tipa jumtu paneļiem vai trapecveida profiliem. Stiprinājuma punkts ir viegli uzstādāms, izmantojot 14 ūdensnecaurlaidīgas kniedes. Standarta komplektā ietilpst uzstādīšanas komplekts.

Var izmantot 2 dažādas pamata plāksnes dažādiem šuvju intervāliem. Tērauda apšuvumam $\geq 0,45$ mm; alumīnija $\geq 0,8$ mm.
Attālums starp caurumiem: 180-250 mm / 280-333 mm

Slodzes virziens: sānu

Pozicionēšana: Sendviča paneļi, trapecveida profils, metāla profila jumts

Materiāls: Nerūsējošais tērauds

Markējums: Atbilstoši standartam

Standarts: EN 795, CEN/TS/16415

Piezīme: Atcerieties! Enkurpunktu pārbaudes jāveic ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Lai saņemtu vairāk informācijas, sazinieties ar CERTEX ofisu.

Neesi apmācīts strādāt ar drošības aprīkojumu? Piesakies apmācībām ["Darbs augstumā"](#)!

[apmācības](#)

Artikula Nr.	Kods	Maks. lietotāju skaits	Svars kg
8415LXSWN250	19.10LX-SW-N-250	3	2,012
8415LXSWN333	19.10LX-SW-N-333	3	2,129
8415LXSWN250ZW	19.10LX-SW-N-250-ZW	3	2,34
8415LXSWN333ZW	19.10LX-SW-N-333-ZW	3	2,457
8415LXSWN250ZW350	19.10LX-SW-N-250-ZW-350	3	2,712
8415LXSWN333ZW350	19.10LX-SW-N-333-ZW-350	3	2,829