



Atsaitēm



Lauksaimniecībai



Nerūsējošā tērauda trose ROPETEX S19

Preces apraksts

ROPETEX



Ropetex S19 ir nerūsējošā tērauda trose. Ropetex S19 troses ir izturīgas pret koroziju, labi piemērotas bīstamiem apstākļiem, piem. darbībai jūrā.

Pielietojums: takelāža, atsaites, vadības ierīces, arhitektūras balustrādes un zaļās sūnu un augu sienas.

Ropetex S19 var piegādāt ar valcētiem uzgaļiem, kā galu stiprinājumiem.

Konstrukcija: 1x19

Materiāls: AISI 316 / 1.4401

Marķējums: Atbilstoši standartam

Darba temperatūra : -40°C līdz +200°C

Standarts: EN 12385-10

except material

Aizpildījuma koeficients: 0,74

Artikula Nr.	Troses diametrs	Stiepes izturība N/mm ²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
108100102620018	1	1 570	Nerūsējošs	Z	0,83	0,58	No-Lube	0,49
108100202620018	2	1 570	Nerūsējošs	Z	3,3	2,33	No-Lube	1,94
108100302620018	3	1 570	Nerūsējošs	Z	7,43	5,25	No-Lube	4,37
108100402620018	4	1 570	Nerūsējošs	Z	13,2	9,34	No-Lube	7,76
108100502620018	5	1 570	Nerūsējošs	Z	20,6	14,6	No-Lube	12,1
108100602620018	6	1 570	Nerūsējošs	Z	29,7	21	No-Lube	17,5