



Ķēžu bloks POWERTEX PCB-S2OLP

Preces apraksts

POWERTEX



Augstas kvalitātes ķēžu bloks POWERTEX PCB-S2OLP ir izturīgs un viegli lietojams, pateicoties ergonomiskai pievadķēdei. OLP ķēžu bloki ir aprīkoti ar pārslodzes aizsardzību, kas ierobēžo maksimālo darba slodzi, ko var pielietot, izmantojot pievadķēdi.

Īpašības:

- Pārbaudes slodze: 1,5 x WLL
- Kompakta, viegla konstrukcija
- Vieglu, drošu un efektīvu darbību nodrošina ar rulliņu gultniem aprīkots zobrats un vārpsta
- Droša, uz slodzi reaģējošā automātiskā bremžu sistēma
- Ķēžu bloks aprīkots ar 2 bremžu sprūdratiem un 4 bremžu atsperēm (dubultā drošība, salīdzinot ar EN 13157 prasībām)
- Smalki kalibrēta ar COROLIM® pārklāta kravas ķēde vienmērīgai darbībai
- Unikālā virsmas apstrāde nodrošina izcilu aizsardzību pret koroziju un klusu darbību
- Grozāmie āķi abos galos ērtākai pozicionēšanai
- Pārslodzes gadījumā āķi pagarinās, nevis lūzt
- Āķi ir aprīkoti ar drošības aizslēgu
- Āķiem ir iestrādāti Deformācijas pārbaudes punkti pārslodzes noteikšanai
- Ķēžu bloks aprīkots ar RFID (mikroshēmu) ērtai pārbaudei un apkopei
- Ir pieejams testa sertifikāts un atbilstības deklarācija
- QR kods piekļuvei lietošanas instrukcijām vairākās valodās.
- Ir pieejamas rezerves daļas

Materiāls: Izturīga tērauda konstrukcija

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, UKCA-marked, POWERTEX, Modelis, Celtspēja (WLL), Ķēde, Sērijas numurs, QR Kods lietotāja rokasgrāmatas piekļuvei

Darba temperatūra : -10°C līdz +50°C

Pārklājums: Ar sarkanu pulveri pārklāts korpuss

Standarts: EN 13157, EN 818-7

Drošības koeficients: 4:1

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas tonnas	Celšanas augstums (m)	Modelis	Kēdes izmērs (mm)	Pievadķēde (mm)	Kritumu skaits	Maks. rokas spēks (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H min mm	Svars kg
500100050300181	0,5	3	PCB-S2OLP/500KG	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	1	21,5	130	128	22	34	280	8,9
500100100300181	1	3	PCB-S2OLP/1000KG	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	1	29,1	150	145	26	39	330	11,7
500100200300181	2	3	PCB-S2OLP/2000KG	8,0 x 24,0	5,0 x 23,7	1	36,2	185	175	35	49	385	18,9
500100300300181	3	3	PCB-S2OLP/3000KG	7,1 x 21,0	5,0 x 23,7	2	34,7	220	158	37	50	510	22,8
500100500600181	5	6	PCB-S2OLP/5000KG	9,0 x 27,0	5,0 x 23,7	2	40,8	255	183	43	60	615	51,05

Rasējums



