



## Kēžu vinča ar sviru POWERTEX PLH-S2OLP

### Preces apraksts

**POWERTEX**



Augstas kvalitātes POWERTEX PLH-S2OLP kēžu vinča ar sviru ir izturīga un viegli lietojama kēžu vinča, pateicoties ergonomiskai svirai. OLP vinčas ir aprīkotas ar pārslodzes aizsardzību, kas ierobežo maksimālo darba slodzi, ko var pielietot, izmantojot ergonomisko sviru.

#### Īpašības:

- Pārbaudes slodze: 1,5 x WLL
- Kompakta, viegla konstrukcija
- Vieglu, drošu un efektīvu darbību nodrošina ar rullīšu gultņiem aprīkots zobrats un vārpsta
- Droša, uz slodzi reaģējošā automātiskā bremžu sistēma
- Vinča aprīkota ar 2 bremžu sprūdratiem un 4 bremžu atsperēm (dubultā drošība, salīdzinot ar EN 13157 prasībām)
- Smalki kalibrēta ar COROLIM® pārklāta kravas ķēde vienmērīgai darbībai
- Unikālā virsmas apstrāde nodrošina izcilu aizsardzību pret koroziju un kļu darību
- Grozāmie āķi abos galos ērtākai pozicionēšanai
- Pārslodzes gadījumā āķi pagarinās, nevis lūzt
- Āķi ir aprīkoti ar drošības aizslēgu
- Āķiem ir iestrādāti Deformācijas pārbaudes punkti pārslodzes noteikšanai
- Kēžu vinča aprīkota ar RFID (mikroshēmu) ērtai pārbaudei un apkopei
- Ir pieejams testa sertifikāts un atbilstības deklarācija
- QR kods piekļuvei lietošanas instrukcijām vairākās valodās.
- Ir pieejamas rezerves daļas

**Materiāls:** Izturīga tērauda konstrukcija

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums, POWERTEX, modelis, celtspeja (WLL), ķēde, sērijas numurs, QR kods lietotāja rokasgrāmatas piekļuvei

**Darba temperatūra :** -10°C līdz +50°C

**Standarts:** EN 13157, EN 818-7

**Drošības koeficients:** 4:1

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas tonnas	Celšanas augstums (m)	Modelis	Ķēdes izmērs (mm)	Kritumu skaits	Maks. rokas spēks (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H min mm	Svars kg
500500050300471	0,5	3	PLH-S2OLP/500KG	5,0 x 15,0	1	24,8	150	90	118	253	22	32	310	6
500500080300471	0,8	3	PLH-S2OLP/800KG	5,6 x 17,0	1	26,5	158	98	132	273	26	36	340	7,6
500500160300471	1,6	3	PLH-S2OLP/1600KG	7,1 x 21,0	1	29,5	185	111	145	378	29	43	400	12,6
500500630300471	6,3	3	PLH-S2OLP/6300KG	10,0 x 28,0	2	37	212	124	230	418	43	53	640	31,2
500500900300471	9	3	PLH-S2OLP/9000KG	10,0 x 28,0	3	42	212	124	338	418	44	67	730	60

## Rasējums

