



Tērauda trosē 6x7+FC/42 stieples

Preces apraksts



Pielietojums: "Sausa" langveida tērauda trosē pielietojama slēpošanas pacēlājiem.

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADALĀ](#).

Konstrukcija: 6x7-FC

Marķējums: Atbilstoši standartam

Standarts: EN 12385-8

Uzmanību: Nelietot celšanai

Aizpildījuma koeficients: 0.47

| Artikula Nr. | Troses diametrs mm | Stiepes izturība N/mm ² | Pārklājums | Troses tinums | Min. trūkšanas slodze kN | Metāla laukums | Eļļošana | Svars kg/100m |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 109800806220119 | 8 | 1 570 | Cinkota | zZ | 33,7 | 23,6 | SupplierStandard | 21,4 |
| 109800806250119 | 8 | 1 770 | Cinkota | zZ | 37,9 | 23,6 | SupplierStandard | 21,4 |
| 109800806270119 | 8 | 1 960 | Cinkota | zZ | 42 | 23,6 | SupplierStandard | 21,4 |
| 109800906220119 | 9 | 1 570 | Cinkota | zZ | 42,6 | 29,9 | SupplierStandard | 27,1 |
| 109800906250119 | 9 | 1 770 | Cinkota | zZ | 48 | 29,9 | SupplierStandard | 27,1 |
| 109800906270119 | 9 | 1 960 | Cinkota | zZ | 53,2 | 29,9 | SupplierStandard | 27,1 |
| 109801006220119 | 10 | 1 570 | Cinkota | zZ | 52,6 | 36,9 | SupplierStandard | 33,5 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----|-------|---------|----|------|------|------------------|------|
| 109801006250119 | 10 | 1 770 | Cinkota | zZ | 59,3 | 36,9 | SupplierStandard | 33,5 |
| 109801006270119 | 10 | 1 960 | Cinkota | zZ | 65,7 | 36,9 | SupplierStandard | 33,5 |
| 109801106220119 | 11 | 1 570 | Cinkota | zZ | 63,6 | 44,6 | SupplierStandard | 40,5 |
| 109801106250119 | 11 | 1 770 | Cinkota | zZ | 71,7 | 44,6 | SupplierStandard | 40,5 |
| 109801106270119 | 11 | 1 960 | Cinkota | zZ | 79,4 | 44,6 | SupplierStandard | 40,5 |
| 109801306220119 | 13 | 1 570 | Cinkota | zZ | 88,9 | 62,4 | SupplierStandard | 56,6 |
| 109801306250119 | 13 | 1 770 | Cinkota | zZ | 100 | 62,4 | SupplierStandard | 56,6 |
| 109801306270119 | 13 | 1 960 | Cinkota | zZ | 111 | 62,4 | SupplierStandard | 56,6 |
| 109801406220119 | 14 | 1 570 | Cinkota | zZ | 103 | 72,3 | SupplierStandard | 65,7 |
| 109801406250119 | 14 | 1 770 | Cinkota | zZ | 116 | 72,3 | SupplierStandard | 65,7 |
| 109801406270119 | 14 | 1 960 | Cinkota | zZ | 129 | 72,3 | SupplierStandard | 65,7 |
| 109801606220119 | 16 | 1 570 | Cinkota | zZ | 135 | 94,5 | SupplierStandard | 85,8 |
| 109801606250119 | 16 | 1 770 | Cinkota | zZ | 152 | 94,5 | SupplierStandard | 85,8 |
| 109801606270119 | 16 | 1 960 | Cinkota | zZ | 168 | 94,5 | SupplierStandard | 85,8 |
| 109801806220119 | 18 | 1 570 | Cinkota | zZ | 170 | 120 | SupplierStandard | 109 |
| 109801806250119 | 18 | 1 770 | Cinkota | zZ | 192 | 120 | SupplierStandard | 109 |
| 109801806270119 | 18 | 1 960 | Cinkota | zZ | 213 | 120 | SupplierStandard | 109 |