



## Troses strope LS-276

### Preces apraksts

**Apraksts:** Divu zaru trošu strope - drošības āķi.

Plašāku informāciju par tērauda trošu stropēm, to celtpēju aprēķiniem, marķējumu un trošu galu iestrādāšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADALĀ](#).

Neesi apmācīts strādāt ar celšanas aprīkojumu? Piesakies apmācībām "[Droša kravu celšana](#)!"

[apmācības](#)

<b>Artikula Nr.</b>	<b>Celtspēja tonnas tonnas</b>
1605	0,16
1605	0,29
1605	0,45
1605	0,66
1605	0,89
1605	1,15
1605	1,45
1605	1,79
1605	2,17
1605	2,57
1605	3,03
1605	3,52
1605	4,6
1605	5,81
1605	7,17
1605	8,69
1605	10,33
1605	12,13
1605	14,06
1605	18,37
1605	23,23

## Tehniskā informācija

Sintētiskā serde 1960 N/mm<sup>2</sup>

Troses	Pieļaujamā slodze (WLL) tonnās	
	0°-45°	45°-60°
Ø	<input type="text"/>	□
mm		
3	0,14	0,1
4	0,25	0,18
5	0,38	0,28
6	0,56	0,4
7	0,75	0,55
8	1,1	0,75
10	1,7	1,2
12	2,4	1,7
14	3,2	2,3
16	4,2	3
18	5,3	3,8
20	6,6	4,7
22	8	5,7
24	9,5	6,8
26	11,2	8
28	13	9,2

28	13	9,3
32	16,8	12
36	21	15
40	27	19
44	32	23
48	38	27
52	45	32
56	52	37
60	60	43
68	77	55
71	84	60

Metāla serde 1770 N/mm<sup>2</sup>

Troses Ø mm	Pieļaujamā slodze (WLL) tonnās	
	0°-45°	45°-60°
3	0,14	0,1
4	0,23	0,17
5	0,37	0,27
6	0,53	0,38
7	0,74	0,53
8	1,05	0,75
10	1,6	1,15

12	2,3	1,7
14	3,15	2,25
16	4,2	3
18	5,2	3,7
20	6,5	4,6
22	7,8	5,65
24	9,4	6,7
26	11	7,8
28	12,5	9
32	16,5	11,8
36	21	15
40	26	18,5
44	31,5	22,5
48	37	26
52	44	31,5
56	50	36
60	58	42

Metāla serde 1960 N/mm<sup>2</sup>

Troses	Pieļaujamā slodze (WLL) tonnās	
∅	<input type="text"/>	□
mm	0°-45°	45°-60°

3	0,15	0,11
4	0,27	0,19
5	0,42	0,3
6	0,6	0,43
7	0,8	0,6
8	1,1	0,75
10	1,7	1,2
12	2,4	1,7
14	3,5	2,5
16	4,6	3,3
18	5,8	4,1
20	7,2	5,1
22	8,7	6,2
24	10,3	7,4
26	12,1	8,7
28	14	10
32	18,4	13
36	23	16,6
40	29	20,5
44	35	25
48	41	29,5
52	48	35

56

56

40

60

65

46