



Troses strope LS-002

Preces apraksts

Apraksts: Gredzena strope ar cilpām un koušiem.

Plašāku informāciju par tērauda trošu stropēm, to celjspēju aprēķiniem, marķējumu un trošu galu iestrādāšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADALĀ](#).

Piezīme: CERTEX iesaka, lai aplveida trošu stropei nesamazinātos celjspēja, izliekuma platumam pieākēšanas vietā ir jābūtu vismaz 6 reizes lielākam par troses diametru.

Neesi apmācīts strādāt ar celšanas aprīkojumu? Piesakies apmācībām "[Droša kravu celšana](#)"!

[apmācības](#)

Artikula Nr.	Celjspēja tonnas tonnas
1601	0,23
1601	0,42
1601	0,65
1601	0,94
1601	1,28
1601	1,64
1601	2,07
1601	2,56

1601	3,1
1601	3,67
1601	4,33
1601	5,03
1601	6,57
1601	8,3
1601	10,24
1601	12,41
1601	16,8
1601	17,33
1601	17,46
1601	20,08
1601	26,25
1601	33,19
1601	41,11
1601	49,56
1601	59,1
1601	69,38

Tehniskā informācija

Sintētiskā serde 1770 N/mm²

Troses	Celbspēja WLL tonnās		

\varnothing			
mm	Taisni	Cilpa	U-veida
3	0,18	0,14	0,36
4	0,3	0,24	0,6
5	0,5	0,4	1
6	0,7	0,55	1,4
7	1	0,8	2
8	1,4	1,1	2,8
9	1,7	1,4	3,4
10	2,1	1,7	4,2
11	2,6	2,12	5,2
12	3,1	2,5	6,2
13	3,6	2,9	7,2
14	4,24	3,3	8,48
16	5,4	4,35	10,8
18	6,8	5,65	13,6
20	8,7	6,9	17,4
22	10,4	8,4	20,8
24	12,6	10	25,2
26	14,4	11,8	28,8
28	16,8	13,5	33,6
32	22	18	44
36	28	22,5	56

30	40	44	48	52	56	60
40	34	42	50	58	67	78
44	34	42	50	58	67	78
48	34	42	50	58	67	78
52	34	42	50	58	67	78
56	34	42	50	58	67	78
60	34	42	50	58	67	78
Koeficients (K_L)		2	1,6	4		

Sintētiskā serde 1960 N/mm²

Troses	Celtspēja WLL tonnās			
	Ø			
mm		Taisni	Cipla	
			U-veida	
3		0,2	0,18	0,4
4		0,36	0,3	0,72
5		0,56	0,43	1,12
6		0,8	0,64	1,6
7		1,1	0,9	2,2
8		1,4	1,2	3
9		1,8	1,5	3,6
10		2,4	1,9	4,8
11		2,8	2,3	5,6
12		3,4	2,7	6,8

13	4	3,2	8
14	4,6	3,7	9,2
16	6	4,8	12
18	7,6	6,1	15,2
20	9,4	7,6	18,8