



Mehāniskais domkrats POWERTEX PRJ S2

Preces apraksts

POWERTEX



POWERTEX PRJ S2 mehāniskais domkrats darbam vertikālā un horizontālā stāvoklī. Izturīga robuta konstrukcija, saliekams rokturis.

Apraksts:

- Pārbaudes slodze: 1,25 x WLL
- Ļoti stabils, pateicoties lielajai atbalsta plāksnei
- Aprīkots ar dubultiem bremžu sprudratiem
- Izturīga tērauda konstrukcija
- Pacelšanas mehānisms ir labi aizsargāts tērauda korpusā
- Saliekams rokturis
- Pulvera pārklājums (nesatur 6 tipa hromu)
- Aprīkots ar RFID (mikroshēmu) ērtai pārbaudei un apkopei
- Katram domkratam ir 2.2. testa sertifikāts un atbilstības deklarācija
- Lietotāja rokasgrāmata 14 valodās
- QR kods piekļuvei lietošanas instrukcijām vairākās valodās
- Mašīnu direktīva 2006/42 / EK

Materiāls: Izturīgs tērauda korpuss, tērauda atbalsta plāksne

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, POWERTEX, modelis, celtspēja, izgatavošanas datums un sērijas numurs

Darba temperatūra : -20°C līdz +50°C

Pārklājums: Krāsots

Standarts: EN 1494

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas tonnas	Modelis	Pacelšanas slodze maks. N	A (mm)	B x G mm	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	K (mm)	T (mm)	Svars kg
5205PRJS2015	1,5	PRJ-S2/1500KG	186	82	100x110	600-900	60-360	55	48	225	190	163	113	13,5
5205PRJS2030	3	PRJ-S2/3000KG	250	83	130x140	730-1080	70-420	60	45	250	200	197	127	21,2
5205PRJS2050	5	PRJ-S2/5000KG	245	106	140x170	730-1080	80-430	71	68	275	239	189	127	28,5
5205PRJS2100	10	PRJ-S2/10000KG	392	124	140x170	800-1210	85-495	86	76	300	293	250	248	46,8

Rasējums

