

## Trošu uzgalis CWS



### Preces apraksts

**Apraksts:** Troses uzgalis mobilajam celtnim vai citās iekārtās, kur ir bieža bloku maiņa vai troses garuma maiņa.

**Svarīgi:** Sekojiet uzstādīšanas instrukcijai, sk. tehnisko informāciju.

**Konstrukcija:** Uzgalis tiek piegādāts pilnā komplektācijā - uzgalis, ķīlis, pirksts ar sprosstapu.

**Materiāls:** Kalts augstas izturības tērauds.

**Marķējums:** Izmērs.

**Darba temperatūra :** No - 40° C līdz +110° C - 100% izturība, izmantojot agstākās temperatūrās, samazinās WLL

**Pārklājums:** Zils krāsots vai karsti cinkots.

**Piezīme:** Lietojot uzgali ar 8 vai 6 vijumu trosēm, tas nodrosina 80% no to izturības, bet ne vairāk kā norādītā trūkšanas slodze (MBL).

Artikula Nr.	Kods	Troses diametrs mm	Min. trūkšanas slodze, t	Pārklājums	Pārklājums	A (mm)	B (mm)	C (mm)	K (mm)	TA mm	TL mm	Svars kg
121501900175	CWS 303	18-19	40	Krāsots	P	220	100	34	40	90	254	7
121501900172	CWS 303	18-19	40	Cinkots	G	220	100	34	40	90	254	7
121502200175	CWS 304	20-22	55	Krāsots	P	225	225	42	47	110	267	9
121502200172	CWS 304	20-22	55	Cinkots	G	225	225	42	47	110	267	9
121502600175	CWS 305	24-26	75	Krāsots	P	290	130	50	55	125	340	14
121502600172	CWS 305	24-26	75	Cinkots	G	290	130	50	55	125	340	14
121502900175	CWS 306	27-29	90	Krāsots	P	325	145	60	70	152	385	22
121502900172	CWS 306	27-29	90	Cinkots	G	325	145	60	70	152	385	22

121503200175	CWS 307	30-32	110	Krāsots	P	360	160	68	75	165	428	30
121503200172	CWS 307	30-32	110	Cinkots	G	360	160	68	75	165	428	30
121503600175	CWS 308	34-36	125	Krāsots	P	400	180	68	75	165	468	38
121503600172	CWS 308	34-36	125	Cinkots	G	400	180	68	75	165	468	38
121503900175	CWS 309	37-39	150	Krāsots	P	500	240	72	80	185	572	49
121503900172	CWS 309	37-39	150	Cinkots	G	500	240	72	80	185	572	49
121504200175	CWS 310	40-42	170	Krāsots	P	600	310	80	90	210	680	65
121504200172	CWS 310	40-42	170	Cinkots	G	600	310	80	90	210	680	65
121504800175	CWS 311	43-48	225	Krāsots	P	640	325	90	100	225	730	100
121504800172	CWS 311	43-48	225	Cinkots	G	640	325	90	100	225	730	100
121505200175	CWS 312	49-52	280	Krāsots	P	720	375	100	110	245	820	150
121505200172	CWS 312	49-52	280	Cinkots	G	720	375	100	110	245	820	150
121505800175	CWS 313	54-58	360	Krāsots	P	775	400	110	120	265	885	175
121505800172	CWS 313	54-58	360	Cinkots	G	775	400	110	120	265	885	175
121506400175	CWS 314	61-64	425	Krāsots	P	900	470	120	130	290	1 020	230
121506400172	CWS 314	61-64	425	Cinkots	G	900	470	120	130	290	1 020	230
121507600175	CWS 315	72-76	460	Krāsots	P	1 000	500	130	150	330	1 130	300
121507600172	CWS 315	72-76	460	Cinkots	G	1 000	500	130	150	330	1 130	300
121508600175	CWS 316	81-86	625	Krāsots	P	1 125	550	135	165	360	1 260	425
121508600172	CWS 316	81-86	625	Cinkots	G	1 125	550	135	165	360	1 260	425

## Rasējums

